

博思得G6000 高清 不干胶标签打印机

产品名称	博思得G6000 高清 不干胶标签打印机
公司名称	徐州瑞广信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博思得 型号:G6000 是否定制:否
公司地址	新沂市新安镇钟吾路131号
联系电话	0516-66775958 15190708553

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应
条码标签打印机，条码扫描枪，手持PDA设备，条码打印碳带,不干胶标签，腊基 混合 碳带,数据采集器

联系人：黄焱 电话：15190708553 QQ 2011264535 0516-66775958

不干胶标签打印机：斑马 力象 东芝 科诚 西铁城 佐藤 博思得 等等

产品特点：

- 配备高品质600dpi超清条码打印头，打印效果精美清晰；
- G6000条码机采用创新机芯结构，超高规格的耐用性及可靠性，可以保证条码打印机持久、快速、稳定的打印工作；
- 卓越的核心控制系统，CPU处理能力，运行速度快，大大提升条码打印效率；

博思得G6000条码打印机功能特点

G6000条码打印机配备有WIFI、蓝牙、RFID功能，可以随时轻松拓展产品应用；

LCD菜单集成多种功能设置选项，用户可以轻松简单操作；

外形设计时尚简单，机身轻便，易于用户搬动维护；

G6000同时配有穿透式和反射式两种纸张探测模式，可轻松打印各类型标签纸。

博思得G6000条码打印机产品参数

打印方式	热转印
分辨率	600dpi (23.6 点/毫米)
最大打印速度	3ips (76.2 mm/s)
最大打印宽度	4.17 (106 mm)
最大打印长度	40 (1016 mm)
内存	3MB FLASH ROM, 16MB
标签卷尺寸	宽度：最大 4.49 (114 mm), 最小 0.98" (25 mm) 外径：最大 6 (152 mm), 内径：最小 1 (25 mm)
标签厚度	0.003 - 0.008 (0.08 - 0.20 mm), 包括底纸厚度
碳带尺寸	外径：最大 2.75 (70 mm), 内径：1 (25.4 mm) 最大宽度：4.3 (110 mm)
纸张探测方式	反射式 (可移动) / 穿透式
文字打印	内置五种点阵字体和24点阵中文字
条形码打印	Code 39, Code 93, C
接口	RS-232 串口 并口 (选配)
CD显示屏	四行图形点阵
电源适配器	输入：交流 100~240 V, 50/60 Hz 输出：直流 24 V, 4.0 A
重量	3.5 kgs
机身尺寸	宽 256 mm x 深 329 mm x 高 200 mm
工作环境	温度：0 - 40 (32 °F ~ +104 °F) ; 相对湿度
存储环境	温度：-30 - 60 (-22 °F ~ +14
可选附件	切刀, Centronics 并口