

西铁城CL-S621C 门票二维码打印机

产品名称	西铁城CL-S621C 门票二维码打印机
公司名称	徐州瑞广信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西铁城 型号:CLS-621C 是否定制:否
公司地址	新沂市新安镇钟吾路131号
联系电话	0516-66775958 15190708553

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应

条码标签打印机，条码扫描枪，手持PDA设备，条码打印碳带,不干胶标签，腊基混合碳带,数据采集器

联系人：黄焱 电话：15190708553 QQ 2011264535 固话 0516-66775958

不干胶标签打印机：斑马 力象 东芝 科诚 西铁城 佐藤 博思得 等等

CL-S621条码打印机 这是一款打印分辨率203点的轻工业级条码打印机，性价比很高，功能与CLP-631等同，具有强大打印能力,能满足广泛性的行业打印需求，使用热转印碳带，适合打印纸类、PVC、PET、膜类、洗唛、丝带等各种各样的标签，打印品质好、稳定、防皱、防滑、定位精确、印头耐用，主要应用在制造业、物流、服装类、行政单位、银行、公路等客户群，产品操作极具人性化，深受广大用户的好评！（1）“ARCP”智能碳带张力调节装置，实现打印定位精准；（2）“HI-OPEN”让所有操作前方处理，节省工作空间；（3）“HI-LIFT”打印头敞开至90度，令耗材安装，设备清洁及维护非常方便；（4）“CROSS-EMULATION”自动检测电脑指令，兼容Zebra与Datamax两种机器指令。（5）以人为本，让最终客户易于学习、易于操作、易于使用。更详细... CL-S631条码打印机 这是一款打印分辨率306点的轻工业级条码打印机，具有强大打印能力,能满足广泛性的行业打印需求，使用热转印碳带，适合打印纸类、PVC、PET、膜类、洗唛、丝带等各种各样的标签，打印品质好、稳定、防皱、防滑、定位精确、印头耐用，主要应用在制造业、物流、服装类、行政单位、银行、公路等客户群，产品操作极具人性化，深受广大用户的好评！

CITIZEN西铁城Clp621 /Cls621条码打印机详细介绍：

生产独特及具有创新性的标签打印机一直以来都是CITIZEN(西铁城)的传统，尽管西铁城CLP621条码打印机定位为通用商业型的标签打印机，但西铁城CLP621却完全具备了工业高性能打印机才有的全部特征和功能。CLP621是CITIZEN(西铁城)在通用商业型标签打印机的最新力作，再次展现了CITIZEN(西铁城)在精密仪器设计制造领域的领先技术优势以及"性能可靠、操作简便、易于维护"的人性化设计理念。适用行业 工业即时标签打印/大量产品标签批量打印/运输、配送、物流标签/铁路、机场、车站、票据打印/服装吊牌、衣件水洗标/邮政吊牌、年检标牌。

全金属打印机芯设计，确保打印机能够经久耐用，可靠工作。

最大可安装360米碳带，减少更换碳带的次数，提升打印效率。

CITIZEN(西铁城)独有的开放式打印模组结构设计、可视化颜色标识设计，确保碳带及标签的安装、打印机的清洁保养动作更加简便、快速。

可调节的标签感测器可以快速完成特殊标签的设置。

配备8 MB of DRAM and 2 MB of flash memory，轻松快速处理大量打印数据任务。

采用超强32-bit RISC处理器，实现高效率的数据传输和处理。

全新的通讯界面，标准配置3种打印接口(IEEE1284高速并口、串口、USB接口)，选配网卡和WIFI接口。

采用内置电源设计，用户不再需要使用笨重的外置电源。

可选配剥纸、裁刀模组，提高打印应用的灵活性。

列印方式 热转印/热敏

分辨率（解析度） 203dpi（8点/mm） 最大列印宽度 104mm

最快列印宽度 101.6mm/秒 最大打印长度 812.8mm

最小打印长度 6.35mm 纸张最大宽度 118mm

纸张厚度 0.0635mm - 0.254mm

纸张感测器 可调整的穿透式或反射式感应器

碳带类型 蜡基、蜡/树脂混合型、树脂基

条码 各种一维条码及logmars，MaxiCode，PDF417等二维条码

标准字体 9 alpha-numeric fonts(包括OCR-A，OCR-B)，2 smooth fonts

内存 8MB SDRAM，2MB Flash RAM

技术参数

列印方式 热转印/热敏

分辨率（解析度） 203dpi（8点/mm）

最大列印宽度 104mm

最快列印宽度 101.6mm/秒

最大打印长度 812.8mm

最小打印长度 6.35mm

纸张最大宽度 118mm

纸张厚度 0.0635mm - 0.254mm

纸张感测器 可调整的穿透式或反射式感应器

碳带类型 蜡基、蜡/树脂混合型、树脂基

条码 各种一维条码及logmars，MaxiCode，PDF417等二维条码

标准字体 9 alpha-numeric fonts(包括OCR-A，OCR-B)，2 smooth fonts

内存 8MB SDRAM，2MB Flash RAM

通信接口 RS-232接口/IEEE 1284并口/USB，可选配EntherNet或Wi-Fi(内置)接口 电源 110或220 VAC

工作环境 温度：5-35度，湿度：30%-85%(无霜)

外壳 重型金属壳带塑料前面板

体积 长290x宽232x高260mm

重量 10.7lbs

印材规范 *成卷吊牌或标签

*连续热敏纸、标签搜索引擎

*间距标签纸如合成纸、消银纸

*UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸

*波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸

每卷标签最大直径 127mm

纸轴直径 38-76mm

碳带长度 360M

碳带宽度 33mm-114mm

碳带卷轴内径 25.4mm