

供应东莞斑马 MC3200工业型移动数据终端

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 供应东莞斑马 MC3200工业型移动数据终端 |
| 公司名称 | 东莞市立象条码制品有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:斑马 型号: MC3200 接口:WiFi |
| 公司地址 | 东莞市南城区天安数码城A1栋1105 |
| 联系电话 | 0769-23095998 13650070456 |

产品详情

产品特性:

支持Android Jelly Bean和Microsoft Embedded Compact 7

您可以灵活地选择最能满足您企业和工作人员需求的主流操作系统。由于能够根据需要选择操作系统，因此可有效保护您的投资。*

zebra系统定制扩展特性 (Mx) —面向企业的增强级安卓解决方案

整合进安卓操作系统的Mx带有将安卓从消费类操作系统转变为真正企业级操作系统的新功能，包括安全、设备管理和企业数据采集支持功能。

能够支持最严苛的应用

双核1 GHz处理器、可选的2 或4 GB闪存以及高达32GB的附加SD内存，使您能够同时运行多种复杂应用。

无可比拟的条码扫描性能显著提升了效率

无论是选择一维激光还是二维成像仪引擎，您的工作人员都能获得我们最先进的扫描技术，按下触发器的一刻即可采集条码 —

无论物品是在手中还是在仓库高高的货架上，也不论条码受损、脏污或者印刷质量差，都游刃有余。

一维激光：在一维激光扫描方面获得专利的自适应扫描技术可提供同类产品最广的工作范围 — 您的工作人员能够从近距离接触到 15 英尺/4.5 米远采集任何条码。

二维成像仪：zebra的 PRZM

专有技术和我们二维成像仪所具有的超宽视域使工作人员几乎能够采集36英寸/92厘米远的任何条码，并近距离扫描大型条码。

快速 802.11n 无线连接

提供堪比桌面系统的应用性能，提高员工的工作效率和工作满意度。

适用于销售现场、库房、仓库或装货站的耐用设备

符合较高的密封规格、经过跌落和滚动测试以及耐用的音频插孔可确保在日常跌落到混凝土地面、极端冷热和喷溅等意外情况下设备依然可正常使用。

三款轻便型号适用于扫描密集型作业，具备出色的日常使用舒适感

直头式、枪式或旋转扫描头外形，配备三种不同键盘，可为不同类型的工作人员简化数据采集。

从任何 MC3000 系列型号经济高效地升级

附件兼容性使您能够升级到最新的移动技术同时保护现有技术投资。

支持通过RhoMobile套件构建面向未来的应用程序

RhoMobile 套件支持创建跨平台应用程序，这些应用程序能够基于iOS、Android、Microsoft Windows 和未来的其他操作系统运行。

增强的电池设计

新的全功能电池/电池舱盖组合提供一步式快速电池更换。

产品规格：

物理参数

尺寸：直头式：190.4 毫米（长）x 81.9 毫米（宽）x 45.2 毫米（深），

手柄部分-60.9 毫米（宽）x 34.2 毫米（深）；

旋转式：212.6 毫米（长）x 81.9 毫米（宽）x 40.0 毫米（深），

手柄部分-60.9 mm W x 34.2 mm（深）；

枪式：192.7 毫米（长）x 80.8 毫米（宽）x 166 毫米（深）

重量：直头式：365 克；旋转式：372 克（含标准电池）；枪式：509 克（包括扩展电池）

显示屏：3.0 英寸彩色 (TFT) (320 x 320) 显示屏

触摸面板：化学强化玻璃，电阻式触控

背光：LED 背光

可选键盘：28 键数字、38 键切换字母和 48 键字母数字

扩展插槽 可供用户使用的 SD 卡插槽（最多可支持 32 GBmicroSDHC）

提示功能：LED、音频

音频：扬声器、麦克风和耳机连接器

性能参数

CPU：双核800 MHz OMAp4 处理器（标准）或双核 1GHz OMAp4 处理器（高级）

操作系统：可选择 Windows embedded Compact 7.0（标准或高级）或 Android 4.1（高级）

内存：512 Mb RAM/2 Gb 闪存（标准）1Gb RAM/4 Gb 闪存（高级）

电源：电池规格：锂电池，两种选项：高容量 4800 mAh 或标准容量2740 mAh（不适用于枪式外形型号）

数据采集

一维激光：SE965 标准范围，带自适应扫描（所有型号）

一维/二维成像仪：SE4750-SR（仅限直头式和枪式）

交互传感器技术 (IST)

运动传感器：CE7.0/Premium 型号：三轴加速度计，支持运动感应应用，可实现动态屏幕定向、电能管理和自由跌落检测；Android：三轴加速度计，可检测屏幕转动

用户环境

跌落规格：在整个工作温度范围内，可承受多次 4 英尺/1.2米高度的跌落至混凝土地面的冲击，在环境温度23 ° C 式，可承受多次从 5 英尺/1.5 米高度跌落至混凝土地面的冲击；达到 MIL-STD

滚动规格：室温下 500 次 1.64 英尺/0.5 米滚动（相当于1000 次跌落）；符合 ICE 68-2-32 滚动规格要求

工作温度：-20 ° C 至 50 ° C

存储温度：-40 ° C 至 70 ° C

充电温度：0 ° C 至 40 ° C

密封：IP54，符合 IEC 规格要求

湿度：10% 至 95%（无冷凝）

ESD: EN61000-4-2；± 20kV 空气放电，± 10kV 直接放电

[东莞立象](#)为您提供最新最全的条码扫描设备，欢迎新老客户咨询！

Zebra斑马 MC3200系列的新一代产品，将库存管理效率提升到新高度。客户满意度和您业务的成功与高效而准确的库存管理密不可分。您需要始终掌控库存信息以防止发生代价高昂的库存短缺，而您的工作人员则需要快速而准确地分拣订单以确保客户按时收到正确的货物。借助Zebra斑马MC3200，您可以做到这一切。

无线LAN语音与数据通信

射频：IEEE 802.11a/b/g/n

安全：安全模式：legacy3、WPA 和 WPA2（个人或企业）；802.1X；加密：WEP40/WAP104、TKIP 和 AES；身份验证：TIS；TTIS（CHAP3、MSCHAP、MSCHAPv2、PAP或MD5）；PEAP（TIS3、MSCHAPv2、GTC）；LEAP；FAST（TIS3、MSCHAPv2、GTC）；其他：Wi-Fi CCXv4 认证；支持 IPv6；FIPS 140-2；认证（Android）、Q4-2014（WinCE）

天线：内置天线（带分集）

数据率：802.11a/g：高达 54 Mbps；802.11b：高达 11Mbps；802.11n：高达 65 Mbps（72 Mbps，带 SGI）

工作信道：信道 36-165 (5180 -5825 MHz)、信道 1-13 (2412-2472 MHz)；实际的工作信道/频率取决于当地规定和认证机构

无线 PAN 数据和语音通信

Bluetooth Class II, v2.1，带增强数据率 (EDR) 集成天线

语音和音频

PTT（包含客户端）；高品质麦克风；无线（蓝牙）和有线耳机支持；PTT 将支持耳机和麦克风模式。

网络通信

I/O：USB 1.1 全速主机/客户端或 RS232

外部设备和附件

单槽 USB/RS232

充电座，带备用电池；四槽充电座；四槽以太网充电座；四槽电池充电器；通用电池充电器适配器