

斑马MC40 数据采集器 -立象条码

产品名称	斑马MC40 数据采集器 -立象条码
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:斑马 型号:MC40 接口:WiFi
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

产品详情

Zebra MC40数据采集器概述

Zebra MC40通过支持客户的零售应用，让店员无所不能:

检查价格，检查库存，物品定位，更改价格/审核价格，移动 POS，轻型库存清点/补货，加速结账，辅助销售，比较产品，电子优惠券（手机显示屏）市场调查，商店库存转移，婚嫁购物单查询，财务应用/会员卡

Zebra MC40数据采集器基本参数

Zebra MC40物理参数 尺寸：带有磁条读取器 (MSR)：143.9 毫米（长）x 72.8 毫米（宽）x 31.8 毫米（厚）
不带磁条读取器：143.91 毫米（长）x 72.8 毫米（宽）x 20.1 毫米（厚）重量：带MSR：266.1克 不带MSR：257.7克 显示屏：4.3 英寸电容屏；480 x 800；300 NIT 触摸屏；电容双触控 显示屏背光：LED背光
标配电池：可充电的锂离子智能电池（3.7 伏，2680 毫安）备用电池：可充电镍氢电池（3.6 伏，15毫安）（非用户可更换）连接性：USb2.0OTG连接器 提示功能：LED、音频和振动
键盘：屏幕上键盘 音频：扬声器、麦克风和耳机连接器（单声道，带2.5 毫米插孔，可连接麦克风）；通过蓝牙立体声耳机实现立体声音频

Zebra MC40性能参数 CPU：800M Hz OMAP4双核处理器 操作系统：Android 2.3 内存：1Gb内存/8Gb闪存

Zebra MC40使用环境 工作温度：0 ° C 至 50 ° C 储存温度：-40 ° 至 70 ° C 湿度：5-85%，无冷凝
跌落规格：多次1.2 米跌落（根据 MIL-STD 810G）密封：IP54 时钟：集成的实时时钟 E S
D：± 15kVdc空气放电，± 8kVdc直接放电，± 2kVdc间接放电

Zebra MC40交互传感器技术(IST)

运动传感器：三轴加速计提供运动感知，可实现动态屏幕方向和电能管理

光传感器：自动调整显示屏背光亮度 近距传感器：防止采用手持模式时意外按键

Zebra MC40数据采集 成像仪：SE4500-DL 摄像头：后置8Mp自动对焦摄像头，可扫描条码和采集图像。

支付交易：带有加密头（可选）的集成磁条读取器 数据类型：一维/二维条码、照片、视频、签名、文档；扫描作为付款交易一部分的信用卡、会员卡和礼品卡（仅限MSR型号）

语音 PTT（包含客户端）、VoIP 型号（不包含Vo

IP客户端）；高品质麦克风；无线（蓝牙）耳机支持；PTT耳机支持；耳机/麦克风模式

Zebra MC40无线LAN语音与数据通信 射频：三种模式IEEE 802.11a/b/g/n 安全性：安全模式：旧式、WPA和WPA2；加密：WEP（40和128位）、TKIP和AES；身份验证：TLS、TTLS（MS-CHAP）、TTLS（MS-CHAPv2）、TTLS（PAP）、PEAP（MS-CHAPv2）、PEAP（GTC）、FAST（MS-CHAPv2）、FAST（GTC）、数据率：802.11b：1、2、5、

5、11Mbps；802.11a/g：6、9、12、18、24、36、48和54Mbps；802.11n：6.5、13、19.5、26、39、52、58.5、65Mbps，请注意，802.11n数据率可能更高 工作信道：信道36 - 165（5180 - 5825 MHz）、信道1 - 13（2412 - 2472MHz）；实际的工作信道/频率取决于当地规定和认证机构

[斑马MC40](#)是一款全新多用途的[数据采集器](#)

，该产品集库存清点、查询价格、移动POS等多个应用功能于一身。MC40具有强大的语音对讲功能，它独特的语音解决方案使得它可以与其他支持PTT的斑马移动数据终端以及双向对讲机实现语音互通的功能。

[斑马MC40](#)

拥有斑马移动产品传统的耐用品质，防摔防撞击，能够承受高空跌落。拥有强大的处理速度，能够承受不间断的高工作强度。