

# 柔性防风抑尘网价格 新疆柔性防风抑尘网厂家

产品名称	柔性防风抑尘网价格 新疆柔性防风抑尘网厂家
公司名称	新疆玖龙盛邦金属制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:新冀 型号:无
公司地址	新疆省乌鲁木齐市米东区益民路中泰化学东门
联系电话	0991-3677615 18139662626

## 产品详情

柔性防风抑尘网价格 新疆柔性防风抑尘网厂家 防风抑尘网简介 一、防风抑尘网的种类：

单峰型防风抑尘网：成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

双峰型防风抑尘网：成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm，长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm，在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

三峰型防风抑尘网：成型宽度有825mm，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

二、防风抑尘网的材质：材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

三、防风抑尘网的表面处理：静电粉末喷涂。四、防风抑尘网的用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。

五、防风抑尘网的产品特点：1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。防风抑尘网的生产工艺：

混料：柔性防风抑尘网的第一个环节，主要是将原料放入混料机进行混料。

拉丝：柔性防风抑尘网生产的第二个环节，也是最重要的一项。织网：柔性防风抑尘网生产的第三个环节，通过机械设备将丝编织成为网，织出的网宽度在2-5米之间。长度可无限延长。裁剪缝制：柔性防风抑尘网生产的第四个环节，根据客户的尺寸要求，将防风网裁剪缝制出客户所需要的规格。剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，先进的加工设备决定产品的质量优劣。冲孔：

是防风网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品成型：防风网的第三个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米甚至更长。清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。

静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。

【新疆实体金属网厂】乌鲁木齐实体厂家厂址:米东益民路（中泰化学东门）专业生产热镀锌钢格板、浸塑护栏网、石笼网、矿井支护网、防风抑尘网、钢筋网片、建筑网片。玖龙盛邦///柔性防风抑尘网价格新疆柔性防风抑尘网厂家