

SEMEM_XGS热水暖风机

产品名称	SEMEM_XGS热水暖风机
公司名称	湖南西门机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SEMEM 型号:XGS
公司地址	中国湖南省长沙市迎宾路235号迎宾大厦23楼
联系电话	0731-88801999 18075120027

产品详情

一、热水暖风机概述:

1. XGS热水暖风机是我公司吸收了国外的先进技术与制造工艺，在传统GS型暖风机的基础上研发成功

的一款新型热水暖风机；

2. 采用了低噪音外转子轴流风机， 钢制翅片管散热器及精美的百叶窗等部件；
3. XGS热水暖风机结构紧凑合理、外形新颖美观；
4. 热媒为80 以上高温热水；
5. 热水暖风机广泛应用于一般厂房、车间（ 5m ）等建筑物的循环采暖。

二、 热水暖风机性能参数表:

型号	风量 (m ³ /h)	热水温 度()	散热量 (KW)	风 速 (m/s)	耗水量 (Kg/h)	进风温 度()	出风温 度()	噪 音 (dB)
XGS-40	1500	90	15.6	3.05	865	15	48	60
XGS-50	3180	90	30.5	3.2	1556	15	46	60
XGS-70	6600	90	49.9	3.45	2522	15	44	70
XGS-80	8500	90	74.8	3.79	3112	15	43	70

三、热水暖风机安装尺寸：

型号	A	B	C	D	L	L1	电机功率 (W)	重量 (Kg)	DN
XGS-40	500	520	500	220	280	~450	80	70	32
XGS-50	670	690	670	220	280	~470	185	100	32
XGS-70	840	860	840	220	280	~500	260	160	40
XGS-80	1000	1030	1000	220	280	~510	360	220	40

四、热水暖风机安装使用:

1. XGS热水暖风机可安装在墙体结构件上；
2. 安装前应检查暖风机的完好性；
3. XGS热水暖风的回水管路上要装有循环热水泵；
4. 电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；
5. XGS热水暖风在使用之前、应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；
6. 热水暖风每次工作之前，要排净散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；
7. XGS热水暖风过完采暖季节，应使散热器内部充满水；
8. 热水暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除换热器翅片及其他部位的灰尘；
9. XGS热水暖风机工作2-3年后，应立即清洗换热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；
10. 热水暖风机也可根据用户要求生产成防爆型热水暖风机；
11. 定货须知：XGS型热水暖风热媒接口可根据用户要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。