

河南YJV电缆

产品名称	河南YJV电缆
公司名称	郑州华水电缆有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:华水电缆 型号:郑州电缆厂家
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环路283号11号楼5层27号
联系电话	037163203233 15514357805

产品详情

河南yJV电缆销售

河南yJV电缆销售

1 华水电缆产品名称：[额定电压0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆](#)；

2 [产品标准](#)：执行GB/T12706.1-2008国家标准

3 型号规格：YJV, YJV22, YJLV, YJLV22, YJY, YJV23, YJLY, YJLV23;

芯数：1芯至5芯；

规格：1.5mm²至240mm²；

电缆型号

???)???)

4 适用范围：该产品适用交流**额定电压**0.6/1KV及以下送配电线路供输电用。

5 使用特性：

1)电缆导体的长期最高工作温度不超过90 ；

2)短路时（最长持续时间不超过5S）电缆导体的最高温度不超过250 ；

3)敷设电缆时**环境温度**不低于0 ；

4)无**铠装电缆**

敷设在室内、隧道、管道及电缆沟，电缆不能承受机械外力作用。

铠装电缆敷设在地下，电缆能承受部分机械外力作用。

5)电缆安装时的最小允许**弯曲半径**

??|??

6 技术指标：

1) 耐压：交流电压3.5KV电压持续时间5min，绝缘不击穿；

2) 绝缘体积电阻率：

聚氯乙烯绝缘 (PVC)：20 时不小于 10^{13} $\Omega \cdot \text{cm}^2$;
70 时不小于 10^{10} $\Omega \cdot \text{cm}^2$;

交联聚乙烯 (XLPE): 90 时不小于 10^{12} $\Omega \cdot \text{cm}^2$;

3) 绝缘电阻常数 K_i ：

聚氯乙烯 (PVC): 20 时不小于36.7
M $\cdot \text{km}$ 。70 时不小于0.037 M $\cdot \text{km}$ 。

交联聚乙烯 (XLPE): 90 时不小于3.67 M $\cdot \text{km}$ 。

7 储存运输：

- 1) 电缆应避免在露天存放，电缆盘不允许平放；
- 2) 电缆严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；
- 3) 吊装包装件，严禁多盘电缆同时吊装；
- 4) 电缆运输时，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定好，防止互碰撞或翻到。
。
- 5) 电缆端头应可靠密封