金乐盾4403磁铁粘ABS瞬间胶水

产品名称	金乐盾4403磁铁粘ABS瞬间胶水
公司名称	惠州市金乐盾电子有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:金乐盾 型号:4403 容量:20克/支
公司地址	惠州市惠城区河南岸第一工业区文化创意园四楼（金乐盾）
联系电话	0752-3095655 13480545232

产品详情

惠州金乐盾电子有限公司，是一家专业致力于胶粘技术、开发、创新、生产、商贸于一体的内资民营企业。金乐盾自成立以来，一直专注瞬间胶产业，作为专业的和专注的瞬间胶厂家，一直都是坚持使用进口原料加工生产，以铸就恒稳品质，在源头上保证产品的高质量和高稳定性，为广大客户解决产品粘接的后顾之忧，选择金乐盾就是放心、省心、安心！

本公司代理德国pactan硅铜胶产品，常用型号有：pactan6021、pactan6010、pactan7042、haiftreingerhr14处理剂

0752-3095655 qq：1079981238

咨询邮箱：1079981238@qq.com

｛金乐盾4403磁铁粘abs瞬间胶水｝技术参数：

产品型号：jld4403

产品形态：液体型

剪切强度（mpa)：14

粘度（cps)：800-1000

化学成份：α-氰基丙烯酸酯胶

产品特点：固化速度快，粘接强度高，低气味，无白化，耐温性好

固化机理：非反应性胶粘剂

规格：20g/支、20支/盒

适应温度：-50°C~+85°C

固化时间：初固5秒-10秒-全固24小时

参考操作环境温度：40%-70%

参考环境温度（°C）：23-25（低于此范围的湿度或温度会减慢其固化速度，高于此范围的湿度或温度会加速其固化)

最大填充间隙：0.05mm

保质时间：6个月

净含量：20克

包装：塑料瓶

温馨提示：气温越低胶水定位时间越慢

金乐盾4403磁铁粘abs瞬间胶水粘接材质适用范围：可用于大部分材质，金属粘软tpr，塑胶粘金属，橡胶粘金属，数据线的生产接头粘pvc，金属粘pom，亚克力钻粘abs，abs粘abs，铁粘abs，氧化铝粘abs，pvc粘金属，橡胶粘陶瓷等等，对电镀金属材质有很好的粘接效果。

（注：对硅胶、合成橡胶、pp、pe、tpu、pom等惰性难粘材料的粘接时，可配合我司jld770处理剂一起使用，在粘接材料的表面刷一层处理剂，其作用是提高惰性材料对胶水的吸收）

使用方法：

1、表面处理：使用干棉布或砂纸将着表面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以稀释剂擦拭，以清洁粘接表面。

2、涂胶：

（1）拧开前盖即可使用，瓶口如有胶水先用棉布将胶水擦拭干净，再套上针头或pe滴管后使用，注意控制胶水流量，保征粘接效果.

（2）在被粘接表面滴一小滴胶水，即可进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等，一般约为5-10秒，30分钟达到实用强度，24小时后达到最高强度。

（3）使用后清理瓶口，并拧紧盖子，以免下次使用时固化了。

（4）使用完后将胶水存放在阴凉干燥处。

注意事项：

1、勿穿戴编织手套使用，瞬间胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤你的手，所以请千万注意，勿穿戴编织手套使用。

2、假如眼睛不小心接触到胶水，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者及时送医处理，皮肤接触时用温肥皂水浸泡或用丙酮、解胶剂清除。

3、瞬间胶具有挥发刺激性，请在大量使用工作场所应保持通风，当有大量泄露时可以用水固化后再刮掉。

要了解更多产品请点击我们公司的网站**http://www.jinledun.com**

客户遍及上海、江苏（苏州）、江苏（南京）、江苏（昆山）、浙江（杭州）、浙江（温州）、浙江（宁波）、安徽(合肥)、湖北（武汉）、湖南（长沙）、江西（南昌）、福建（福州）、福建（厦门）、贵州（贵阳）、云南（昆明）、甘肃（兰州）、宁夏（银川）、青海（西宁）、陕西（西安）、重庆、四川（成都）、河南（郑州）、山西（太原）、山东（青岛）、山东（济南）、天津、河北（石家庄）、北京、内蒙古（呼和浩特）、辽宁（沈阳）、辽宁（大连）、吉林（长春）、黑龙江(哈尔滨)等国内大中城市。