

誉丰牌机床自动伸缩卷帘式防防护罩

产品名称	誉丰牌机床自动伸缩卷帘式防防护罩
公司名称	沧州誉丰数控机床附件制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:沧州誉丰 型号:齐全 样式:风琴式护罩
公司地址	中国 河北 沧州市 河北省盐山县工业开发区
联系电话	86-03176182567 15028619767

产品详情

品牌	沧州誉丰	型号	齐全
样式	风琴式护罩	拉伸后长度	自定 (mm)
压缩后长度	自定 (mm)	行程长度	自定 (mm)
护罩总宽度	用户自定 (mm)	护罩内部宽度	自定 (mm)
护罩内部高度	自定 (mm)	导轨高度	用户自定 (mm)
导轨宽度	用户自定 (mm)	防护部位	导轨
适用机床	皆可	是否库存	是
是否批发	是		

机床防护罩

机床防护罩是用来保护机床的。他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏。他有很多种类。有：风琴防护罩，钢板防护罩，这两种是导轨上所用的。还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括：圆形，方形，多边形。这几种的做法又有所不同。有用钢丝支撑式还有缝合式。还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩。所以采购商采购产品的时候一定要看自己机床适合哪种再购买！地址：河北省盐山县工业开发区电话：0317-6222995 6222997 传真：0317-6222568 风琴式防护罩特性：它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

地址：河北省盐山县工业开发区

电话：0317-6222995 6222997 传真：0317-6222568

柔性风琴式防护罩特点：

风琴式防护罩，又名皮老虎。外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。护罩具有压缩

小和行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/分。其次造型规则，外形美观，为整机的整体造型增添了光彩，在为整机提供实用性保护的同时，也为机床整机增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升。电话：0317-6222995 6222997传真：0317-6222568

钢板防护罩特性：

钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。电话：0317-6222995 6222997传真：0317-6222568

圆形防护罩作用：

可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。

地址：河北省盐山县工业开发区

电话：0317-6222995 6222997传真：0317-6222568

卷帘防护罩特性：

卷帘防护罩在空间小且不需严密防护的情况下，卷帘防护罩可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等，是一种理想的防护部件。本产品的结构主要由外壳（不锈钢板、冷板）、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布（三防布）等组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。

盔甲防护罩特点：

它的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。丝杠防护罩的性能介绍：

可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。此种护罩可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。铝型材防护帘 性能及用途：主要用于保护机床导轨面不受金属屑、冷却液的侵蚀，具有防屑、防冷却液等功能，从而延长机床精度寿命。特点：本产品利用耐油耐腐橡胶作为连接件并同专用铝合金条组成，在一般情况下。无须安装导向板，因此，具有体积小、外形美观、结构可靠性好、占用空间小等特点，特别适用于因受空间位置限制而不能使用其它防护装置情况下，采用此裙帘更能体现出其优越性。卷帘防护罩在空间小且不需严密防护的情况下，卷帘防护罩可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等，是一种理想的防护部件。本产品的结构主要由外壳（不锈钢板、冷板）、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布（三防布）等组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。机床防护罩螺旋钢带保护套适用于数控机床，加工中心等各类精密机床，液压、各个轴系，杠类及滚珠丝杠的防护，它不但具有防尘、防切屑、防冷却液等功能，而且能维护机床正常精度，延长机床使用寿命，增加美观。结构特点：此类保护套采用65蒙弹簧钢带经过液体渗碳，对滚动丝杠、轴、杆类零件实行保护。保护套通过安装在被保护件二端的对中法兰，与被保护件实行无接触联接。该保护套与对中法兰之间联接安全是依靠它本身的预压缩弹力而实现的，因此在工作中运行稳定、伸

缩自如、噪音极低，其表面呈黑色光泽，与机床上大部分法兰件协调。也可按用户要求制作不锈钢手白色保护套。

地址：河北省盐山县工业开发区

电话：0317-6222995 6222997 传真：0317-6222568

柔性风琴式防护罩

应用范围 随着机械设备的不断完善，防护系统的要求也相应提高，特别是伺服电机的使用使加工机械的速度越来越高，有时可高达200m/min，这就需要抗拉扯但重量轻的材料进行防护。另外，柔性风琴式防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。我们的防护罩完全能满足其高度、平稳运行的要求。

几乎所有的需要防护的领域，我们的工作人员都可以在短周期内为您设计并生产出一种合体的防护罩。

技术数据 河北润泽机床附件生产的柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10:1）它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。

公司简介

沧州誉丰数控机床附件制造有限公司位于河北省东南部、南临山东、东临渤海、北靠京津。成立于1981年，在走过的二十七年的风雨历程中，我们不断借鉴国内外同类产品的优点，使我公司产品在实践中在积累了丰富的经验，保持每年开发2-3个新品种，使我们公司的产品在质量、品种上均走在同行业前列。主要产品有钢板式防护罩、柔性风琴式、盔甲式、自动伸缩式防护罩，钢制拖链、工程塑料拖链、dgt型导管防护套、矩型金属软管，排屑输送机、排屑链，尼龙软管及接头、耐高温伸缩风管、吸尘管、可调塑料冷却管，刮屑板、行程槽板，机床减振垫铁，操作件等数控机床附件产品。不断的开拓创新、不断的向客户提供新产品、精确设计、精工制造、完善的售后服务是我公司的敬业宗旨，为客户提供性能价格比最好的产品是我们的目标，不断追求更好、更高、使誉丰产品成为千千万万用户的首选品牌。竭诚欢迎各界朋友光临指导！地址：河北省盐山县工业开发区

电话：0317-6222995 6222997 传真：0317-6222568