

# 检查井,腾达汇泰,检查井的功能优势

产品名称	检查井,腾达汇泰,检查井的功能优势
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:KV1522
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

## 产品详情

### 塑料检查井井坑开挖要求

- 1、检查井井坑的边坡需要与管道沟道的边坡保持一致；
- 2、要考虑井座主管线的偏置因素，偏置端坑壁要做到与管道沟道相平；
- 3、我们在开挖的时候，我们需要注意不要超挖，也就是说不要扰动基土，如果扰动基土了，则应该按照规范进行弥补；
- 4、井坑与管道沟道应该同时进行开挖工作，需要注意的是，井座的主管线要和管道沟道的中管线在同一轴线上；
- 5、在地下水位高的地区，应该设有排水和降低水位的措施，在雨季施工时也要这样；
- 6、需要注意有些检查井是有沉泥室的，这时候我们就需要根据塑料检查井的规格来开挖沉泥室的深度；
- 7、在整个过程我们都需要设置警示牌，以防对路人和车辆造成伤害。

塑料检查井俗称塑料“窨井”，是设置在塑料排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水的地方或直线管段上每隔一定距离处，便于定期检查、清洁、疏通管道的排水附属构筑物。塑料检查井的井座部分大多采用的是一次性注塑成型，以异径接头、变角接头和橡胶密封圈等配件来达到改变管径及角度的连接。塑料检查井配套开发了井盖、井筒和相关配件，路面载荷通过井盖、井座作用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏。

### 按强度要求选用塑料检查井

按埋设深度 CJ/T326-2010规定井深分为3档：

井深 H1 2m，强度等级为 1，轴向压力 20KN；

井深 2m < H1 4m，强度等级为 2，轴向压力 40KN；

井深 4m < H1 6m，强度等级为 3，轴向压力 60KN。

(轴向压力是结构壁井壁的测试)

井筒采用管材为中空双壁缠绕管，环刚度根据设置位置不同如下：

车行道下： 8KN/m<sup>2</sup> ；

人行道、绿化带内埋深较浅： 4KN/m<sup>2</sup>

车行道下的塑料检查井的井盖座下，应设置钢筋混凝土承压圈，使车辆荷载下不直接作用在塑料检查井上。