

TM6000系列隔离器

产品名称	TM6000系列隔离器
公司名称	济南天罡自控技术有限公司
价格	300.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区烈士山北路15号院内办公楼303室
联系电话	86-53187521635 15318838817

产品详情

电流信号输入配电隔离器（一入一出）	TM6041
电流信号输入配电隔离器（一入二出）	TM6043
电流信号输入配电隔离器（二入二出）	TM6044
电流信号输入配电隔离器（一入三出）	TM6045
电流信号输入配电隔离器（一入四出）	TM6042
电流信号输入配电隔离器（一入二出/第一路输出回路供电/第二路直流输出）	TM6043T
电流信号输入配电隔离器（二入二出/第一路配电输入/第二路直流输入）	TM6044T
电流信号输入配电隔离器（支持输出回路供电、一入一出）	TM6046
电流信号输入配电隔离器（支持输出回路供电、二入二出）	TM6047
电流信号输入配电隔离器（支持输出回路供电、一入二出）	TM6048
电流信号输入配电隔离器（一入一出 支持HART）	TM6049
电流信号输入配电隔离器（二入二出 支持HART）	TM6902
电流信号输入配电隔离器（一入二出 支持HART）	TM6903
直流信号隔离器（一入一出）	TM6051
直流信号隔离器（一入二出）	TM6053
直流信号隔离器（二入二出）	TM6054

直流信号隔离器（一入三出）	TM6055
直流信号隔离器（一入四出）	TM6052
直流信号隔离器（支持输出回路供电、一入一出）	TM6056
直流信号隔离器（支持输出回路供电、二入二出）	TM6057
直流信号隔离器（支持输出回路供电、一入二出）	TM6058
直流信号隔离器（一入二出/第一路输出回路供电/第二路直流输出）	TM6053T
直流毫伏信号隔离器（一入一出）	TM6059-11
直流毫伏信号隔离器（一入二出）	TM6059-12
热电偶输入隔离变送器（一入一出）	TM6074
热电偶输入隔离变送器（一入二出）	TM6910
热电偶输入隔离变送器（支持输出回路供电、一入一出）	TM6911
热电偶输入隔离变送器（支持输出回路供电、一入二出）	TM6912
热电阻信号输入隔离变送器（一入一出）	TM6082
热电阻信号输入隔离变送器（一入二出）	TM6920
热电阻输入隔离变送器（支持输出回路供电、一入一出）	TM6923
热电阻输入隔离变送器（支持输出回路供电、一入二出）	TM6924
智能型热电偶输入隔离变送器（一入一出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6914
智能型热电偶输入隔离变送器（一入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6915
智能型热电偶输入隔离变送器（二入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6922
智能型热电阻输入隔离变送器（一入一出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6917
智能型热电阻输入隔离变送器（一入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6918
智能型热电阻输入隔离变送器（二入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6921
智能型热电偶/热电阻通用输入隔离变送器（一入一出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6974
智能型热电偶/热电阻通用输入隔离变送器（一入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6975
智能型热电偶/热电阻通用输入隔离变送器（二入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6976

智能型热电偶/热电阻通用输入隔离变送器（一入一出/符合HATR协议/设定量程、分度号）	TM6984
智能型热电偶/热电阻通用输入隔离变送器（二入二出/符合HATR协议/设定量程、分度号）	TM6986
电阻信号输入隔离变送器（一入一出）	TM6083
电阻信号输入隔离变送器（一入二出）	TM6084
电阻信号输入隔离变送器（二入二出）	TM6085
交流电量输入（电流）隔离变送器（一入一出）	TM6301
交流电量输入（电流）隔离变送器（一入二出）	TM6302
交流电量输入（电压）隔离变送器（一入一出）	TM6306
交流电量输入（电压）隔离变送器（一入二出）	TM6307
频率信号输入隔离变送器（一入一出）	TM6021
频率信号输入隔离变送器（二入二出）	TM6022
开关量输入隔离器（一入一出/开关、接近开关输入/继电器输出）	TM6011-12
开关量输入隔离器（一入一出/开关、接近开关输入/电平输出）	TM6011-13
开关量输入隔离器（一入一出/开关、接近开关输入/晶体管输出）	TM6011-14
开关量输入隔离器（一入二出/开关、接近开关输入/继电器输出）	TM6014-122
开关量输入隔离器（一入二出/开关、接近开关输入/电平输出）	TM6014-133
开关量输入隔离器（一入二出/开关、接近开关输入/晶体管输出）	TM6014-144
开关量输入隔离器（二入二出/开关、接近开关输入/继电器输出）	TM6018-1122
开关量输入隔离器（二入二出/开关、接近开关输入/电平输出）	TM6018-1133
开关量输入隔离器（二入二出/开关、接近开关输入/继电器输出）	TM6018-1144
开关量输入隔离器（一入一出/开关、接近开关输入/继电器输出/带线路故障检测）	TM6011B-12
开关量输入隔离器（一入一出/开关、接近开关输入/电平输出/带线路故障检测）	TM6011B-13

开关量输入隔离器（一入一出/开关、接近开关输入/晶体管输出/带线路故障检测）	TM6011B-14
开关量输入隔离器（一入二出/开关、接近开关输入/继电器输出/带线路故障检测）	TM6014B-122
开关量输入隔离器（一入二出/开关、接近开关输入/电平输出/带线路故障检测）	TM6014B-133
开关量输入隔离器（一入二出/开关、接近开关输入/晶体管输出/带线路故障检测）	TM6014B-144
开关量输入隔离器（二入二出/开关、接近开关输入/继电器输出/带线路故障检测）	TM6018B-1122
开关量输入隔离器（二入二出/开关、接近开关输入/电平输出/带线路故障检测）	TM6018B-1133
开关量输入隔离器（二入二出/开关、接近开关输入/继电器输出/带线路故障检测）	TM6018B-1144
开关量输出隔离器（一入一出/开关输入/逻辑电压输出，驱动现场设备）	TM6024-13
开关量输出隔离器（一入一出/晶体管输入/逻辑电压输出，驱动现场设备）	TM6024-23
开关量输出隔离器（一入一出/电平输入/逻辑电压输出，驱动现场设备）	TM6024-33
开关量输出隔离器（二入二出/开关输入/逻辑电压输出，驱动现场设备）	TM6930-1133
开关量输出隔离器（二入二出/晶体管输入/逻辑电压输出，驱动现场设备）	TM6930-2233
开关量输出隔离器（二入二出/电平输入/逻辑电压输出，驱动现场设备）	TM6930-3333
二线制开关量输出隔离器（一入一出/开关输入/逻辑电压输出，驱动现场设备）	TM6773
二线制开关量输出隔离器（二入二出/开关输入/逻辑电压输出，驱动现场设备）	TM6774
直流电流输入二线制隔离器（回路供电/一入一出）	TM6710
直流电流输入二线制隔离器（回路供电/二入二出）	TM6721
直流电压输入二线制隔离器（回路供电/一入一出）	TM6716
直流电压输入二线制隔离器（回路供电/二入二出）	TM6717
普通型电流输入配电器（回路供电/一入一出）	TM6711

普通型电流输入配电器（回路供电/二入二出）	TM6712
高精度电流输入配电器（回路供电/一入一出）	TM6711C
高精度电流输入配电器（回路供电/二入二出）	TM6712C
二线制电流信号输入配电隔离器（一入一出/支持HART）	TM6713
二线制电流信号输入配电隔离器（二入二出/支持HART）	TM6714
热电偶输入二线制温度变送器（回路供电/一入一出）	TM6701
热电偶输入二线制温度变送器（回路供电/二入二出）	TM6702
热电阻输入二线制温度变送器（回路供电/一入一出）	TM6704
热电阻输入二线制温度变送器（回路供电/二入二出）	TM6705
智能型热电偶输入二线制温度变送器（回路供电/一入一出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6741
智能型热电偶输入二线制温度变送器（回路供电/二入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6742
智能型热电偶输入二线制温度变送器（回路供电/一入一出/符合HART协议/设定量程、分度号）	TM6746
智能型热电偶输入二线制温度变送器（回路供电/二入二出/符合HART协议/设定量程、分度号）	TM6747
智能型热电阻输入二线制温度变送器（回路供电/一入一出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6751
智能型热电阻输入二线制温度变送器（回路供电/二入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6752
智能型热电阻输入二线制温度变送器（回路供电/一入一出/符合HART协议/设定量程、分度号）	TM6756
智能型热电阻输入二线制温度变送器（回路供电/二入二出/符合HART协议/设定量程、分度号）	TM6757
智能型热电偶/热电阻通用输入二线制温度变送器（回路供电/一入一出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6791
智能型热电偶/热电阻通用输入二线制温度变送器（回路供电/二入二出/通过USB接口与个人电脑连接/设定量程、分度号）	TM6792
智能型热电偶/热电阻通用输入二线制温度变送器（回路供电/一入一出/符合HART协议/设定量程、分度号）	TM6796
智能型热电偶/热电阻通用输入二线制温度变送器（回路供电/二入二出/符合HART协议/设定量程、分度号）	TM6797

变送器电流输入/输出双回路二线制配电器（集检测和操作为一体）	TM6760
直流电流输入 / 输出双回路二线制隔离器（集检测和操作为一体）	TM6762
交流电量输入（电流）二线制隔离变送器（一入一出）	TM6731
交流电量输入（电流）二线制隔离变送器（二入二出）	TM6732
交流电量输入（电压）二线制隔离变送器（一入一出）	TM6736
交流电量输入（电压）二线制隔离变送器（二入二出）	TM6737
普通型无源隔离器（一入一出）	TM6700
普通型无源隔离器（二入二出）	TM6720
普通型无源隔离器（三入三出）	TM6730
高精度无源隔离器（一入一出）	TM6700C
高精度无源隔离器（二入二出）	TM6720C
高精度无源隔离器（三入三出）	TM6730C
变送器电流信号输入（带配电）隔离报警设定器（一组继电器输出报警）	TM6314-P1
变送器电流信号输入（带配电）隔离报警设定器（两组继电器输出报警）	TM6314-P2
直流电流或电压输入报警设定器（一组继电器输出报警）	TM6315-A1
直流电流或电压输入报警设定器（两组继电器输出报警）	TM6315-A2
变送器电流信号输入（带配电）隔离报警设定器（一路直流信号隔离输出/两组继电器输出报警）	TM6314B-PA2
直流电流输入隔离报警设定器（一路直流信号隔离输出/两组继电器输出报警）	TM6315B-AA2