

XY32自动粉末冶金压力机A双面振动加压

产品名称	XY32自动粉末冶金压力机A双面振动加压
公司名称	郑州市鑫源液压机械有限公司
价格	270000.00/台
规格参数	品牌:鑫源 型号:齐全 主机机架:整体铸钢件
公司地址	河南省巩义市河洛路中段
联系电话	0371-64319672 13598863000

产品详情

XY32自动粉末冶金压力机A双面振动加压。

XY32自动粉末冶金压力机是由鑫源液压机械有限公司设计生产的，我公司是专业生产液压机的专业厂家，成立于1985年，产品工艺技术成熟，可以为您定做符合您需求的专用压机。

“鑫源”XY32系列（40T-630T）自动粉末冶金压力机，是四柱结构液压机，主要适用以结构件为主的粉末冶金，机械零件的生产，同时也适用于铁、铜、铝基粉末、不锈钢粉末、精密陶瓷、电子陶瓷、石墨及硬质合金制品的压制成型。压制技术及精整技术达到国际先进水平。我公司并可提供从原料配方、压制成型、热处理及精整全套技术。

主机的结构特征

主机由上下横梁、中滑板、主缸总成、子缸、顶缸、加料部分、充液总成等组成。

上下横梁由立柱和螺母联接，主液压缸前端用法兰联接在横梁底部。下模具固定在下横梁上，上模具固定在中滑板上。上下模具均可拆卸和更换。

顶缸位于主机下梁的下部。顶缸主要用于压制过程中异步浮动用。

充液系统安装在主缸缸底部位，以补充主油缸快速前进所需的油液。

液压系统的组成：

本设备的液压系统由油箱、电机、油泵、组合阀、换向阀、压力表、液位计、高压胶管、温度计、回油滤油器、冷却器等组成。

油液经油泵、管路、液压元件进入油液油缸，由液压元件控制油缸的动作。实现挤压循环出成品灯动作。系统压力由溢流阀调定，全自动机械动作由电脑控制，自动运行。主缸将饼块压实后由电接点压力表发讯，然后执行下一个动作。

油箱内的油温由冷却器调节，油温过高时，开大阀门，加大水量和循环速度，强行冷却；反之关闭阀门。

售后承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底；
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意；
- 3、服务效率：保修期内：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在规定的时间内可达到现场并开始维修；
- 4、服务原则：根据不同产品，在规定的保修期内供方将免费维修和更换属于质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。