

# 供应带双接线柱高功率单头电热管

产品名称	供应带双接线柱高功率单头电热管
公司名称	盐城市翟氏电热电气厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翟氏 型号:齐全 规格:定做
公司地址	江苏省盐城市亭湖区西环路53号
联系电话	13046550011

## 产品详情

### 一、带双接线柱高功率单头电热管的结构：

单头电热管典型结构（最大众化的结构）和电热管是一样的，一般由5个部分组成：绝缘子、封口材料、引出棒、填充料、电热丝、金属护套管、接线端。螺旋电热丝与引出帮位于金属护套管的中央，它的制造工艺是将螺旋型电热丝穿入无缝钢管、铜管或者铝管内，其间隙处通过多管填充机均匀地填充既绝缘又导热的氧化介质，如结晶氧化镁粉（也可用氧化铝或洁净石英砂等）。然后用缩管机将管径缩细，使氧化物介质密实（密度达到3.3g/cm<sup>3</sup>以上），保证电热丝与空气隔绝，中心位置不发生偏移而碰及管壁。这样。单位面积发热量就可增加十几倍。使用寿命也可以相应的提高至10年以上。与相同大热量的电热元件相比，管状电热管可节约5%的电热材料，而热效率可达到90%以上。

### 二、带双接线柱高功率单头电热管性能特点：

单头加热管又称单端出线电热管.此型加热棒体积小、效能高、瓦特密度高.其架构选用一端出线的方法，

可穿入金属小孔或空地中其性能优越加热才能极强.高温单头式电热管在制造上需极为精密.使得其广泛运用于不能进行两头接线的加热介质中作业，如各种巨细模具及机械设备的高低温刺进型加热，包括冲模及其它模具、医疗器械、塑料封口机、瓶口封盖机、连续主动封口机、制烟机等。

### 三、带双接线柱高功率单头电热管制造参数：

加热棒管材：耐热无缝不锈钢管304、316、310、incoloy800等

输入电源及功率：惯例：220V、380V,更多可按客户需要订制；

### 四、带双接线柱高功率单头电热管性能特点：

- 1、高使用寿命，内部结构设计合理。采用进口高纯氧化镁芯棒及填充材料，导热系数高
- 2、采用无芯研磨设备，管径标准化程度高，密切配合设备装配，具有热效性高、散热快
- 3、先进的工艺制品，质量更稳定，提升设备使用安全性
- 4、所有型号均按CE标准制造，能够满足大部分机器使用需求

### 五、带双接线柱高功率单头电热管应用范围：

- 1、模具加热在现代工业应用中已为广泛的客户所接受。
- 2、在塑胶机械加热系统。
- 3、医药生产线。
- 4、实验室热处理试验。
- 5、化工领域等。