

2.5m 六类非屏蔽双绞线卡沟设计细网络跳线灰色

产品名称	2.5m 六类非屏蔽双绞线卡沟设计细网络跳线灰色
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	2.36/m
规格参数	品牌:飞速光纤 型号:C6-UTPSBSPVCGY-2.5M 传输距离:37-55m
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

产品详情

Cat6六类非屏蔽双绞线 卡沟设计细网络跳线, 28AWG, 250MHz, 10GBase-T

Cat6六类网络跳线支持250MHz，速率高达10G时可传输37~55m，低速（10/100/1000BASE-T）网络下可传输100m。其可向下兼容以前所有类别。

小尺寸网络跳线有助于缓解拥挤以及改善机架中空气流通空间。
在安装过程中卡沟可以防止不必要的线缆碰撞，并提供额外的应力消除。

线缆类型 Cat6六类卡沟保护设计细网络跳线 引脚分布 标准TIA/EIA-568-B

线缆外护套 PVC(圆缆) 屏蔽类型 非屏蔽双绞线(UTP)

外护套颜色 灰色 工作温度 -20 ~ 60 （-4 ~ 140 ）

传输距离 37-55m 速率 10 Gbps

导体尺寸 28AWG 频带宽度 250MHz

产品细节展示

产品特点与应用

紧凑设计使布线界面更整洁，节省更大的空间

直径3.8mm,比标准Cat6六类网线更小

在安装过程中卡沟设计可保护弹片

PVC外护套抗曲折，保护线缆以减少不必要的损坏

50 μ m镀金连接器确保洁净，稳定的传输

可定制各种颜色和长度

用于10G网络

适合于VoIP，视频和文件传输

布线可从中心配置分配

可连接工作站计算机和墙壁网线插座

AWG28 与AWG24 Cat6六类网线的差异

线规表示在该电子流动的导体的厚度。在工业线缆中，它被称为电流在整个线中运行的宽度。就像，通过管道运行而流动的水。管越宽，更多水运行的时间越短。线规越小，线就越粗。