

二手迪威普DVP730光纤熔接机现货

产品名称	二手迪威普DVP730光纤熔接机现货
公司名称	重庆鑫麒光通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:迪威普 型号:DVP730 用途:熔纤
公司地址	重庆市沙坪坝区富洲路8号附17号附9-107号
联系电话	15823510989

产品详情

二手迪威普DVP730光纤熔接机现货

DVP730光纤熔接机，2014年11月生产，8成新；现货一台，特价出售！

【主要特点】 全新的马达驱动程序，使机器更快更稳定
8秒快速熔接，40秒加热，全世界最快的熔接机 体积小，重量轻，工程携带方便
系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态 5英寸彩色LCD显示屏，放大光纤180-256倍
可同时观测X轴、Y轴、Z轴光纤及纤芯 暂停功能，便于科学教研
采用大型防风盖，即使15m/秒的强风下仍能进行接续工作
5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量 10Ah大容量锂电池，充满电可接续和加热最少150次
业内最大的存储量，可储存8000组接续结果 RS232接口，视频输出
全新的光纤夹具设计，使光纤定位更精确，更方便

【技术规格】

适用光纤	SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移,即G.655),EDF(掺铒光纤)
实际平均接续损耗	0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS)
回波损耗	0.60dB

张力测试	2.0N (200gf) (标准)
热缩套管	20、40或60mm和一系列微型保护管
熔接程序	15组用户可根据, 1组用户自定义程序
操作环境	-25 ~ +50 (湿度) , 0 ~ 95%RH (不结露) , 0 ~ 5000m(海拔)
存储环境	-40 ~ +80 (湿度) , 0 ~ 95%RH (不结露)
电源	交流适配器 : 交流输入电压176 ~ 264V
内置电池	电压为12V,10Ah,充满电后可熔接/加热最少100次
直流适配器	电压为12V,可接外置多功能电源 (选项)
尺寸/重量	170 (W) × 145 (H) × 170 (D) mm/3.3kg