

铸铁平台规格图片 铸铁方尺直角尺

产品名称	铸铁平台规格图片 铸铁方尺直角尺
公司名称	广东朗亚铁艺有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:朗亚 型号:JKJGH35 规格:不限
公司地址	广东省广州市越秀区广州大道中599号泰兴商业大厦818
联系电话	13535513600

产品详情

铸铁平台规格图片 铸铁方尺直角尺 珠海铸铁平台 惠州铸铁平台 肇庆铸铁平台 清远铸铁平台 佛山铸铁平台等，不管您在哪里，我们都可以送货上门，免费安装，我们的产品有标准的也可定做非标，可以根据您的图纸要求来制作，期待您的来电，只要您信得过，我们几句话就可以下单，您若信不过，就算我们口若悬河您也信不过，所以交易烤的是信任，您信得过我们就有故事，所以希望能与新老客户携手合作，我们的产品可以验收合格后付款，质保期内非人为损坏的我们可以免费上门修理。期待您的来电

它的特点：精度高，稳定性好，便于维修。广州铸铁直角尺适用于机床、机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等是机械行业中的重要测量工具，

广州铸铁平台，广州铸铁平板，广州铸铁直角尺外观基本上是箱体式，工作面有长方形、正方形或圆形，材料为HT200-300，QT400-600，采用刮研工艺，工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等，是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。

广州市铸铁平台的质量检测：

- 1、工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。
- 2、工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整，涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上，对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞，其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处，其相互之间的距离应不小于80mm。
- 3、相对两个侧面上，应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。
- 4、根据用户要求，在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后，这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。

5、应采用优质细颗粒的灰口铸铁或合金铸铁制造。

6、工作面的硬度应为HB 170-220。

7、工作面应采用刮削工艺，对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺，刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um

8、应经过稳定性处理和去磁。

广州联创机械设备有限公司

厂家订购热线：020-28973197 13073095732

联系人：郑生 QQ:490608638