

瓦克E41密封胶 E41 310ml

产品名称	瓦克E41密封胶 E41 310ml
公司名称	东莞市富泽化工有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:瓦克 型号:E41 包装:310ML
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区东城路5号203室
联系电话	0769-82106861 18825705836

产品详情

产品概述

瓦克E41食品级密封胶适合硅橡胶与硅橡胶制品间的相互粘接。同时该产品都具有较好的绝缘性、抗辐射性及化学稳定性能。符合美国FDA食品级标准，且环保；瓦克E41广泛应用于电子、橡胶制品、生物、医疗及食品加工领域等。

产品指标

颜色: 透明 黏度 $\text{mpa} \cdot \text{s}$ (25) 半流淌或膏状

比重：1.09g/cm³ 邵尔硬度A 30

抗拉强度：2.5Mpa 剪切强度: 1.5Mpa

断裂伸长率：500% 崩溃电压：20KV

热传导率：0.23 w/m. 体积电阻率：1 × 10¹⁴

介电常数：2.5(1MHz) 表干时间：15min(23 , 55%RH)

典型用途

1: 瓦克E41用于电子、电器零件的固定、密封、粘接

2:瓦克E41用于需要防水、防尘方面的密封

3:瓦克E41用于耐热、耐寒环境中的密封和粘接

4:电源板间电子零件的粘接、固定、防振

5:硅橡胶制品领域的粘接，尤其是硅橡胶同硅橡胶粘接较为理想

操作工艺

1：清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

2：施胶：拧开拧盖将胶液挤到已清理干净的被粘材质表面，使之分布均匀，室温下放置1~2min，将被粘接面合拢固定。操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，如封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。待胶体室温下放置24小时即可完全固化（1mm厚度/25℃条件下），如果粘接部位较深，尤其是在不容易接触到空气的部位，完全固化时间将会延长；如果温度较低，也会延长固化时间。建议最好在产品完全固化后再进行粘接强度测试，此时效果最佳。

售后服务

1、我公司除代理乐泰胶水外，同时经营信越等国际一线品牌，原装进口，质量保证，价格优惠。主营产品有有机硅胶、导热硅脂、快干胶、结构胶等全系列胶水。

2、我公司主营的品牌保证原装，如有任何问题，无条件包退包换，采购我公司所有产品将永久享受售后服务、咨询、样品等服务。

欢迎客户来电咨询洽谈，我们将会根据您的要求，提供更适合您的产品和服务道康宁|乐泰胶水|乐泰|信越|日本信越 欢迎来电咨询洽谈。