

# PVC快速卷帘门

产品名称	PVC快速卷帘门
公司名称	苏州西朗西明工业设备有限公司
价格	14200.00/樘
规格参数	产地:湖州 品牌:西朗 材质:PVC
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001
联系电话	17706217308

## 产品详情

联系人：俞逸帆 联系电话：177-0621-7308

【品牌】西朗SERANG

【产品类别】快速门

【产品特点】保温性能好，密封性强，低噪音，抗风性能好，美观，使用寿命长。

【适用范围】适用于中高档厂房室内车间隔断门。

【产品简介】

### 西朗SERANG快速门的特点

- 1.底边安全：**门帘采用柔性PVC基布，没有任何坚硬物质；门体部分与轨道建筑配合紧密，没有夹手的可能；无线防夹装置可以让门的安全运行，避免人员及货物通行的障碍；标配的安全光电，最大限度的保护使用者的安全。
- 2.脱轨和自动修复：**所有门都配置了脱轨自动修复系统，可使门的停工时间和维修成本降到最低。
- 3.密封性能强：**独一无二的驱动技术及导向技术，可以使门帘四周紧密贴合门框，最大限度的减少空气流动，减少热的损失；当然，门体可以在较大风压下面进行工作。
- 4.快速、平顺、高寿命：**卓越的可靠性、平稳的操作性和超长使用寿命（至少一百万次开关）；最高开启可达2.4米/秒（取决于门框尺寸的大小）；软启动，软停止。
- 5.灵活可扩展功能：**功能强大的控制系统以及可扩展功能的丰富借口，可最大限度的满足客户对门的不

同控制功能及自动功能需求。

西朗SERANG快速门的参数：

- 1.应用场合：内门。
- 2.运行方式:自重。
- 3.最大允许操作风压/关闭: 9 m/s - 50 Pa
- 4.极限尺寸:(最小尺寸) Min 1000 mm x 2000 mm; (最大尺寸) Max 4000 mm x 4000 mm。
- 5.开门速度:1.2 m/s。
- 6.关门速度:0.5 m/s。
- 7.框架结构:镀锌钢。
- 8.标配功能：脱轨自修复；无线防夹；光电保护。
- 9.门帘材料及颜色: 1.2毫米厚的聚酯纤维。标准颜色为：黄、橙、蓝。
- 10.窗样式、材料及数量:透明部分材料为2.0毫米厚的PVC。窗户有3种样式。
- 11.控制方式：标准控制方式。
- 12.可选：手自动切换、双键按钮、遥控、地磁、雷达、拉绳开关、互锁、带记忆功能互锁等。
- 13.控制系统：内部门：AC230V 0.75KW。
- 14.运行方式：自重 其它：齿轮齿条驱动。
- 15.运行速度：开启1.2米/秒；关闭0.5米/秒。
- 16.抗风压：450N/平米（50N/平米）。

-----  
Best Regards

俞逸帆 Evan Yu

Serang Door Industry(Suzhou)Co.,Ltd.

西朗门业(苏州)有限公司

No.5001 Baodai West Rd, Suzhou City, Jiangsu Province, China

江苏省苏州市宝带西路5001号

Phone:+86-17706217308

E-mail: [yifan@serangdoor.com](mailto:yifan@serangdoor.com)