

新款GPX720芯五网合一光纤配线柜产品图片

产品名称	新款GPX720芯五网合一光纤配线柜产品图片
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:恭城弘邦通信 型号:720芯 销售热销:13175971998
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

新款GPX720芯五网合一光纤配线柜产品图片

恭城弘邦通信供应：

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架 配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱 光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒SMC玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱，冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架。

光纤配线架

的作用是用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。

详细介绍：

1、固定功能光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护

处理，并对光纤进行分组和保护。

2、容接功能，光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。

3、调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。

产品特点

模块化：模块化设计，满足电信标准，72芯配线单元子框安装。

安全性：适配器呈35°，卡接安装，既保证光纤的弯曲半径，又可避免强光灼伤眼睛。

操作性：全正面操作，支持左右和前后并柜安装，简单和合理的操作，完善的保护功能，具有独特的跳纤管理方案。

可靠性：全程走纤保护，保证光纤曲率半径大于30mm，适用于上下进缆方式。

机械活动：转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。开门角度大于110°，间隙小于3mm。

机架结构：结构牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动，外露和操作部位的锐边倒圆角。

机架外观：涂覆层表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。塑料件无变形、表面无毛刺、无裂痕、颜色均匀。

产品规格

型号：HB-GPX-ODF

依据标准：YD/T778-2011

容量：720芯

接头型号：SC/UPC；SC/APC；FC/UPC；FC/APC；LC双工；ST带卡扣

尺寸（HxWxD）mm：2000/2200×800×400（可订做）

支持光缆类型：带缆/束缆

材质：冷轧钢板

工艺：钣金

颜色：PANTONE 413C

安装方式：室内落地

环境参数

工作温度：-15 ~+40

储存温度：-25 ~+55

相对湿度：85%（+40）

大气压力：70KPa ~ 106KPa

性能参数

弯曲半径：30mm

插入损耗：0.3dB

回波损耗：PC 45 dB UPC 55 dB APC 60 dB

插拔耐久性：1000次

绝缘电阻：>1000M /500V（DC）

耐电压：3000V（DC）/min