

# 嵌入式无线语音网关,全新架构支持三网通

产品名称	嵌入式无线语音网关,全新架构支持三网通
公司名称	深圳市亿优科技有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:亿优 型号:ACOM512 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区留仙二路20号万源商务大厦三楼
联系电话	0755-85245596 13712203705

## 产品详情

### 嵌入式无线语音网关,全新架构支持三网通

深圳市亿优科技有限公司专业无线语音网关设备及VoIP解决方案提供商，所提供无线语音网关采用业界领先的嵌入式技术以及全新的软硬件架构，支持GSM/CDMA/WCDMA三网通，是一款功能更全面、性能优越的多功能无线语音网关设备，能够同时支持4/8/16/32线通话并发并且同时支持G729a/b/e、G723.1、G.711 a/u law和iLBC国际通用语音编码标准，完美处理传统的语音电话业务及英特网数据业务。

### 亿优无线语音网关特色：

语音编码格式G729a/b/e,G723.1,G.711 a/u law, iLBC自动选择

新一代省带宽防封杀代理(EBO)，节约一半以上带宽

VPN

支持SIM Bank

SIM卡智能切换

SIM卡防封杀：

(1) 累计通话时长检查

(2) 通话次数检查

- (3) 呼叫次数检查
- (4) 连续呼叫失败次数检查
- (5) 连续无振铃次数检查
- (6) 连续无应答次数检查
- (7) 连续No Carrier次数检查
- (8) 手动或动态设置IMEI码
- (9) 端口互打

基站智能切换

短信收发

远程插卡

ERCS(一正远程控制系统)

## 亿优无线语音网关语音协议

支持G729a/b/e, G.723.1, G.711 a/ulaw, iLBC语音通用标准编码规范

静音抑制 ( VAD、CNG )

同时支持4/8/16/32路通话

自适应抖动缓冲

支持SIP V2.0 RFC3261

Section Timer RFC4028

RTP/RTCP RFC3551

SIP注册/点对点模式

动态/静态NAT, 回铃响应时间可调节

友好的WEB管理设置

Telnet维护与配置

串口救援模式

中英文界面

设备配置备份与恢复

支持HTTP/TFTP升级

支持Web/Telnet登录口令修改及多用户管理

呼叫性能统计：ASR，ACD,PDD

通话状态显示/系统信息显示

互打统计

设备远程管理维护系统

可定制IVR

## 亿优无线语音网关无线特性

频段：

GSM:850/900/1800/1900MHz

CDMA:800/1900MHz

WCDMA:850/900/1800/1900/2100MHz

AT指令控制/SMS/USSD

SMS 编解码：PDU/TXT

PIN码管理

呼叫时间限制：SIM卡/单次呼叫

延迟应答（针对部分运营商CDMA不提供反极性信）

黑名单/白名单

拨号规则/呼叫前缀/智能路由

电话簿

运营商锁定

隐藏SIM卡号码（\*需网络支持）

呼叫转移

## 亿优无线语音网关网络协议

IPv4, TCP, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, Telnet, STUN, HTTP, FTP, TFTP, NTP, ARP

加密协议：Ejoin, VOS2000, RC4, XOR, Base64

亿优无线语音网关工作环境：

工作温度：0~ +50

工作湿度：10 ~ 90 % RH

保质期：一年

更多关于无线语音网关详情欢迎咨询亿优科技！