

DN200-DN800型插板阀

产品名称	DN200-DN800型插板阀
公司名称	山东格瑞德集团有限公司(业务部)
价格	1.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:DN400 连接形式:法兰
公司地址	中国 山东 德州市德城区 山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
联系电话	86-05346358325 15905343660

产品详情

品牌	格瑞德	型号	DN400
连接形式	法兰	主体材料	碳钢
公称口径	400 (mm)	适用介质	空气
材质	碳钢	密封形式	硬密封型
标准	DN400	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	截止
压力环境	高压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		

1.用途插板阀主要用于战时人防地下室隔绝式通风时，室内空气循环及调节风量之用，插板阀在开风机时，用于室内空气循环及调节风量，并控制新风比例。在作循环通风时，室内超压不超过 100pa 为宜。插板阀由阀体、阀板、手把等组成。2.规格本插板阀分矩形插板阀和圆形插板阀两种。根据接口风管的口径，插板阀常有以下几种规格：矩形插板阀常用规格如下：cbfj300×300、cbfj300×400、cbfj300×400、cbfj400×400、cbfj400×500、cbfj400×600、cbfj500×500、cbfj500×600等矩形插板阀常用规格如下：cbfy-200、cbfy-300、cbfy-400、cbfy-500、cbfy-600、cbfy-800等。1.用途插板阀主要用于战时人防地下室隔绝式通风时，室内空气循环及调节风量之用，插板阀在开风机时，用于室内空气循环及调节风量，并控制新风比例。在作循环通风时，室内超压不超过 100pa 为宜。插板阀由阀体、阀板、手把等组成。2.规格本插板阀分矩形插板阀和圆形插板阀两种。根据接口风管的口径，插板阀常有以下几种规格：矩形插板阀常用规格如下：cbfj300×300、cbfj300×400、cbfj300×400、cbfj400×400、cbfj400×500、cbfj400×600、cbfj500×500、cbfj500×600等矩形插板阀常用规格如下：cbfy-200、cbfy-300、cbfy-400、cbfy-500、cbfy-600、cbfy-800等。1.用途插板阀主要用于战时人防地下室隔绝式通风时，室内空气循环及调节风量之用，插板阀在开风机时，用于室内空气循环及调节风量，并控制新风比例。在作循环通风时，室内超压不超过 100pa 为宜。插板阀由阀体、阀板、手把等组成。2.规格本插板阀分矩形插板阀和圆形插板阀两种。根据接口风管

的口径，插板阀常有以下几种规格：矩形插板阀常用规格如下：cbfj300×300、cbfj300×400、cbfj300×400、cbfj400×400、cbfj400×500、cbfj400×600、cbfj500×500、cbfj500×600等矩形插板阀常用规格如下：cbfy-200、cbfy-300、cbfy-400、cbfy-500、cbfy-600、cbfy-800等。

1.用途插板阀主要用于战时人防地下室隔绝式通风时，室内空气循环及调节风量之用，插板阀在开风机时，用于室内空气循环及调节风量，并控制新风比例。在作循环通风时，室内超压不超过100pa为宜。插板阀由阀体、阀板、手把等组成。

2.规格本插板阀分矩形插板阀和圆形插板阀两种。根据接口风管的口径，插板阀常有以下几种规格：矩形插板阀常用规格如下：cbfj300×300、cbfj300×400、cbfj300×400、cbfj400×400、cbfj400×500、cbfj400×600、cbfj500×500、cbfj500×600等矩形插板阀常用规格如下：cbfy-200、cbfy-300、cbfy-400、cbfy-500、cbfy-600、cbfy-800等。

1.用途插板阀主要用于战时人防地下室隔绝式通风时，室内空气循环及调节风量之用，插板阀在开风机时，用于室内空气循环及调节风量，并控制新风比例。在作循环通风时，室内超压不超过100pa为宜。插板阀由阀体、阀板、手把等组成。

2.规格本插板阀分矩形插板阀和圆形插板阀两种。根据接口风管的口径，插板阀常有以下几种规格：矩形插板阀常用规格如下：cbfj300×300、cbfj300×400、cbfj300×400、cbfj400×400、cbfj400×500、cbfj400×600、cbfj500×500、cbfj500×600等矩形插板阀常用规格如下：cbfy-200、cbfy-300、cbfy-400、cbfy-500、cbfy-600、cbfy-800等。