

# 新华牌过滤吸收器 新华 碳钢

产品名称	新华牌过滤吸收器 新华 碳钢
公司名称	山东格瑞德集团有限公司(业务部)
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新华 材质:碳钢 型号:SR76—300
公司地址	中国 山东 德州市德城区 山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
联系电话	86-05346358325 15905343660

## 产品详情

品牌	新华	材质	碳钢
型号	SR76—300	尺寸	878*480
重量	551	适用范围	人防工程

一、产品概述型号为sr型的过滤吸收器，主要用于人防工程战时过滤外界污染空气中的毒烟、毒雾、放射性灰尘、细菌气溶胶和毒剂蒸气等，确保在滤毒通风时，供给工事内部所需要的清洁空气。

### 二、主要技术参数

型号	sr76 - 300型	sr78 - 500型	sr78 - 1000型
额定风量 立方米 / 小时	300	500	1000
阻力 毫米水柱	< 70	< 70	< 70
油雾透过系数 %	0.001	0.001	0.001
抗冲击波压力 公斤/cm <sup>2</sup>	0.3	0.3	0.3
防护阻力	符合人防工程 战术技术要求	符合人防工程 战术技术要求	符合人防工程 战术技术要求

### 三、型号几外型尺寸

型号	接口径 do	法兰孔数 (个)	法兰孔径	a	b	c	d
sr76—300	200	8	9	141	425	120.5	181
sr78 - 500	200	8	9	174	430	140 . 5	219
sr78 - 1000	300	9	9	197	550	160 . 5	244

型号	a	b	c	d1	d	e	f	g
sr76 - 300	878	480	551	250	280	414	41.5	25
sr78 - 500	974	508	703	250	280	493	50.5	25
sr78 - 1000	1165	677	832	360	385	601	50.5	25

四、示意图五、安装与使用1、设备安装前作如下检查：检查外壳有无损伤，主要部位碰伤疤达5 - 10mm、一般部位 10 - 15mm不得安装使用。2、安装时应注意气流方向与外壳上的箭头方向一致。3、过滤吸收器平时应严格管理，存放在干燥、通风良好的环境，不得与酸、碱、易燃、易挥发的溶剂和燃料等存放在一起。4、安装在通风系统上的过滤吸收器，平时不使用时必须关闭前后的密闭阀门。