

长效物理降阻剂规格注意和使用要求

产品名称	长效物理降阻剂规格注意和使用要求
公司名称	河北安能防雷设备科技有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:安能 型号:ANFL 规格:25kg
公司地址	河北省沧州市泊头市工业开发区3号路
联系电话	0317-8281626 13833740282

产品详情

一般是施加在接地体周围的长效物理降阻剂，主要目的是降低接地装置的接地电阻。除了降阻作用外还具防腐效果，也可用于接地体的防腐。

在选择使用 长效物理降阻剂时应注意如下指标：1.要想获得理想的降阻效果，首先降阻剂本身的电阻率 值要小.用户在选择降阻剂时首先要考虑的就是降阻剂自身的标称电阻率,一般情况下,降阻剂自身的标称电阻率越小越好. 2. 长效物理降阻剂对钢接地体的腐蚀率要低，一些降阻剂对钢接地体有腐蚀作用，但也有一些降阻剂对钢接地体有防腐保护作用.降阻剂是否具有防腐作用，一般要看其对钢接地体的平均年腐蚀率是否低于当地土壤对钢接地体的腐蚀率，一般土壤对钢接地体的平均年腐蚀率为：扁钢为0.05~0.2mm/a；圆钢为0.07~0.3mm/a[2].如果降阻剂对钢接地体的腐蚀率低于当地土壤对钢接地体的腐蚀率就认为降阻剂对钢接地体具有防腐作用;否则就认为具有腐蚀作用. 3.我们希望接地装置的接地电阻一直稳定在某个值以下，不希望其经常变化，而某些降阻剂的降阻效果会随土壤干湿度的变化而变化，特别是一些无机降阻剂，离子类降阻剂，一旦缺水就会析出颗粒状的晶体，失去导电特性. 4.对环境有无污染，选择降阻剂时一定要选无污染，无毒性，使用安全的降阻剂，对降阻剂要看其组分，要查有无环保部门的检测报告. 5.降阻剂的使用，特别是在山区送电线路杆塔接地使用时，应便于操作，方法简单，最后才是价格问题，要做综合的技术经济分析，即要满足性能上的要求，又要价格合理，经济.

公司网址：<http://hbanneng.com/>

公司热线：138-3374-0282（微信同号）

公司名称：河北安能防雷设备科技有限公司

在线qq: 150-615-1930

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区3号路