

使用防雷降阻剂主要为了降低电阻

产品名称	使用防雷降阻剂主要为了降低电阻
公司名称	河北安能防雷设备科技有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:安能 型号:ANFL 规格:25kg
公司地址	河北省沧州市泊头市工业开发区3号路
联系电话	0317-8281626 13833740282

产品详情

防雷降阻剂公司销售热线：138-3374-0282（微信同号）24小时在线qq:150-615-1930 批量生产，厂家直销！

河北安能防雷降阻剂的优点：能减少施工工作量，可少打接地体，尤其可用水平接地体代替难于施工的垂直接地体（在山区及岩石地区等）。施工方便，可解决施工场地受局限的困难，可大量节省金属材料，具有长效性和稳定性，防腐性能好。较少受气候的影响。综合技术经济性好等。

防雷降阻剂的使用：

- 1、为降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻；
- 2、为改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地，各类弱电设备的防雷和抗干扰接地、油库、zha ano库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。

防雷降阻剂降阻效果

土壤电阻率 ρ_m	> 500	500-1000	1000-3000
降阻剂	45-55	55-65	65-75

选择防雷降阻剂的注意事项：

1、（质量）合格的降阻产品是经国家相关检测部门检测，各项技术指标完全符合我国现行《接地降阻剂暂行技术条件》要求的。

2、（包装）本产品采用双层包装，内层为pvc袋，外层为编织袋。

3、（标识）编织袋上标有产品名称、型号、厂名。

4、（运输）运输时要注意防雨、防潮、防硬物损坏包装。

5、（贮存）降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所。户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。只要不开封和无包装破损，不遭水浸，其保存期为两年。施工现场发生被雨水浸湿异常情况时，应在2天内使用。被水浸泡的降阻剂可作为细土回填使用。

<http://hbanneng.com/> 防雷降阻剂施工，用量，说明可对照河北安能防雷设备科技有限公司网站