

大功率高效LED泛光灯320W

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 大功率高效LED泛光灯320W |
| 公司名称 | 江苏煌明照明科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:煌明 型号:LZY5202 |
| 公司地址 | 常州市武进区横山桥镇梁家桥村 |
| 联系电话 | 0519-85613736 18921079611 |

产品详情

可选型号与功率：lzy5202-60w

30w lzy5202-100w lzy5202-120w lzy5202-150w lzy5202-180w lzy5202-200w lzy5202-240w lzy5202-320w
lzy5202-400w

适用场所：各级公路、城市道路的隧道照明或各种厂房、公路、桥梁、机场等室内外场所的泛光照明

性能特点：

产品的背面通透式模组散热系统，解决了传统模组的容易变形问题或空气流动速率和热辐射过低问题，提高了光源的光效，保证了led10万小时的寿命；

模组化设计，根据照明现场亮度要求，可灵活的选择对应的模组数量；

模组化设计可解决传统led灯具维护困难问题，无需打开灯具，即可实现模组更换操作； 灯具专业的配光设计，长方形光斑，光效比传统led灯具的整灯光效提升30%以上，无眩光，色温纯正，照度均匀；

光源led，美国cree品牌，耗电量仅为金卤灯的40%； 色温可根据客户的要求选择2700k ~ 6000k各种色温，建议选择最佳色温为4000k ~ 5300k范围内，常规出厂色温为4750k ~ 5300k； 采用煌明品牌，台湾明纬电源，个别短缺功率采用同等档次电源，功率因数达0.98，多重保护，稳定性及寿命居行业之首；

灯具的角度锁紧装置，能够保证灯具在震动环境下永不改变照射角度；

外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境；

主要技术参数：

| | |
|------|-----------|
| 额定电压 | ac90-260v |
| 额定频率 | 47-63hz |

| | |
|-------------|---------------------|
| 输出电压 | dc48v |
| 功率 | 60-400w |
| 配用光源 | 美国cree（科锐）led芯片 |
| 防护等级 | ip66 |
| 防腐等级 | wf2 |
| 绝缘等级 | i |
| 引入电缆外径 | 6mm- 12mm |
| 外形尺寸(以实物为准) | (180-720)*260*110mm |
| 重量(以实物为准) | 3-12kg |