

水压测试台批发PU-400

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 水压测试台批发PU-400 |
| 公司名称 | 苏州力特海增压科技有限公司 |
| 价格 | 18000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:力特海 型号:PU-400 规格:2000*800*1200MM |
| 公司地址 | 江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号 |
| 联系电话 | 051262885002 18625045015 |

产品详情

压力测试台介绍：

1. 该试验机可对橡胶软管、汽车制动管、动力转向管、离合器管、汽车空调及散热器软管等进行液压压力脉冲测试，模拟其工作实际工况，将试验工件并接在一个具有压力、温度循环回路中。通过调节和控制冲击（脉冲）系统，使其达到实际装车使用的状态，然后进行疲劳寿命检测，并最终确定其产品的性能。也可以对一些小型的管件、接头等进行脉冲试验。该试验机全自动控制，使得整台设备操作简单、性能稳定、性价比高，维修方便，试验台具有自动进行冲击试验，自动记录和保存冲击次数、温度、频率等数据。试验要求和结果均符合国家及国际标准的要求，是各检测中心和科研院所必备的压力疲劳检测设备。

水压测试台\水锤测试台 设备特点：

1. 采用微机控制试验过程，实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，试验结果可打印。断电后能自动保存试验结果；
2. 系统输出压力可以无级调节，加压速率可以自由设定；
3. 自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准；
4. 压力源采用进口增压泵，输出压力范围广；
5. 试件箱采用全封闭防爆结构，箱盖采用加气弹簧的设计，安全可靠，方便操作。

苏州力特海

水压测试台\水锤测试台 执行标准：

1.GB 16897-1997 《制动软管》

2.适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他汽车软管耐压测试或脉冲试验，提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备；

3.遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、

ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB

水压测试台\水锤测试台 详细参数：

1.型号：PU-400

2.输出压力（bar）：4000

3.流量L/min：1

4.设定系统：保压-爆破

5.介质：水-油

6.控制方式：手动/自动

7.尺寸（长*高*宽mm）：2000*800*1200（1500）

水压测试台\水锤测试台 技术参数：

1.加压范围：最高压力10- 700MPa

2.可同时试验管路：最多可扩充至20路

3.恒压精度：-2% ~ + 2%

4.液压制动软管：加压速率依据标准升压速率为103MPa/min

5.计时范围：0.1min ~ 10000h

6.计时精度：<0.1%

7.电源电压：交流220V

计算机设定系统工作方式：

1.恒压-加压-压力

2.恒压-保压-压力

3.恒压-保压-卸荷

以上仅供参考，详情请咨询苏州力特海增压科技有限公司