

# rxl-025被动防护网厂家-找鑫乐源询问价格

产品名称	rxl-025被动防护网厂家-找鑫乐源询问价格
公司名称	安平县鑫乐源丝网制造有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:鑫乐源 型号:rxl-025被动防护网
公司地址	河北省衡水市安平县汉王公园东行300米
联系电话	0318-8557772 18875718627

## 产品详情

rxl-025被动防护网是由 **钢丝绳网**、高强度铁丝格栅网、锚杆、工字钢柱、上下拉锚绳、消能环、底座及上下支撑绳等部件构成.系统由钢柱和钢丝绳网联结组合构成一个整体,对所防护的区域形成坡面防护,从而阻止崩塌岩石的下坠,起到**边坡防护**的作用.

### SNS被动防护网材质

其主要的材质是同钢丝绳网、支撑绳和减压环组合而成的.

### rxl-025被动防护网生产工艺流程

SNS被动防护网由钢丝绳网或环形网(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅),固定系统(锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成.钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用.

### rxl-025被动防护网型号

型号包括GAR1、GPS1、GER1、GTC-65B

### rxl-025被动防护网特点

被动防护以落石所具有的冲击动能这一综合参数作为最主要的设计参数,避开了传统结构设计以荷载作为主要设计参数时所存在的冲击荷载难以确定的问题,实现了结构的定量设计.同时,由于该系统所具有的明显的柔性特征,使其能够拦截高能量的大块落石,并可实现结构的轻型化,充分体现了柔性防护的思想.

#### rxl-025被动防护网用途

常用于坡面崩塌、风化剥落、溜坍、溜滑或塌落类地质灾害的加固防护,其明显特征是采用系统锚杆固定,并根据柔性网

的不同,分别通过支撑绳和缝合张拉(钢丝绳网或铁丝格栅)或预应力锚杆(TECCO-65格栅)来对柔性网部分实现预张拉,从而对整个边坡形成连续支撑,其预张拉作业使系统尽可能紧贴坡面,并形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚(滞留)于原位附近的预应力,从而实现其主动防护(加固)功能.

#### rxl-025被动防护网优势

该系统在施工工艺上为确保其尽可能紧贴坡面,锚杆孔口应开凿孔口凹坑(系统布置的灵活性常可利用天然低凹位置设置锚杆).

rxl-025被动防护网选购的方法还是以产品的质量、性价比、还有这个产品所应用到的领域为主.可以到厂内直接观看一下所有的流程.每一种网的型号或是结构都是不同的,当您要买的时候可以先总体的了解一下.