

管式螺旋送料机

产品名称	管式螺旋送料机
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

管式螺旋送料机是一种新型输送设备，俗称“蛟龙”，是搅拌站（楼）常用的附属设备，主要用于搅拌站（楼）粉料输送。也可作为其他行业的输送设备使用（需特殊定做）。

煤灰螺旋输送机是利用电机，通过减速机带动封闭在圆形钢管内的回旋螺旋体（叶片）转动，以达到间断或不间断地输送粉、粒状物料（如：水泥、粉煤灰等）的一种输送设备。

管式螺旋送料机一直被广泛用于国民经济各部门，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业,适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料,LS螺旋输送机工作环境温度通常为-20~40℃，输送物料的温度一般为-20~80℃，LS螺旋输送机适宜水平和小倾角布置，倾角以不超过15°为宜，如倾斜角度过大请选用GX系列螺旋输送机，或直接与我公司技术部门联系进行单独设计

管式螺旋送料机产品特点

- 1.承载能力大、安全可靠。
- 2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
- 3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
- 4.出料端设有清扫装置，整机噪声低、适应性强，进出料口位置布置灵活。

5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。

管式螺旋送料机主要型号及参数

名称及型号 LSY168型 LSY219型 LSY273型 LSY325型 LSY407型

螺旋体直径（mm） 145 195 245 290 375

螺旋体转速（r/min） 288 288 205 144 144

机壳外径（mm） 168 × 4 219x4.5 273x5 325x5 407x6

额定输送量（水泥t/h） 20-25 35-40 45-50 65-70 80-85

输送长度（m） 2-12 2-13 2-15 2-15 2-18

工作位置角度 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60

电机型号 Y132M-4 Y160L-4 Y160L-4 Y160L-4 Y160L-4

功率（kw） 7.5 11 15 18.5 22

管式螺旋送料机产品结构特点

管式螺旋送料机主要由电机、减速机、外管、中吊轴、螺旋芯轴（叶片）、尾轴承、万向节（球）、进料口法兰、出料口、观察窗等部分组成。

电机：采用国际标准通用电机，我公司生产的螺旋输送机采用Y2系列国产合资或出口型电机，电源一般为三相动力电AC380v50Hz（其他需定做），防护等级高，质量可靠，外形美观。

企业简介

安徽明光瑞升机械有限公司（简称“安徽瑞升机械公司”）位于安徽省明光市工业园，是一家及研发、生产、销售于一体的搅拌机、混合机制造商。主要产品有：真石漆搅拌机，玻化微珠搅拌机，干粉砂浆成套生产设备，腻子粉搅拌机，卧式螺带混合机，全自动粉体包装机，螺旋输送机，振动筛，烘干机，无重力双轴浆叶混合机，发泡水泥切割锯等20多个产品。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。我公司将以“广大新老客户信赖为动力，实行全面质量管理为措施、质量、信誉、技术服务为宗旨”竭诚为您服务！