

厂家直销除尘骨架富泰环保优质商家

产品名称	厂家直销除尘骨架富泰环保优质商家
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	11.00/根
规格参数	品牌:富泰 型号:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司联系人：候帅手机号：17065608788

产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

滤袋骨架与滤袋接触的表面应平滑光洁,不允许有焊疤.凹凸不平和毛刺.

除尘袋笼长度3米以上佩带钢制一次成型文式管。

除尘袋笼有镀锌、喷塑、有机硅处理。

除尘袋笼的垂直度6M正负1mm。

除尘袋笼有整体、分节两节或三节。

滤袋骨架所有的焊点均应焊接牢固,不允许有脱焊.虚焊和漏焊.

滤袋骨架表面必须经过防腐蚀处理,根据不同需要进行电镀.喷塑或涂漆,如用于高温,其防腐蚀外理应清满足使用温度的要求.

笼式除尘骨架要求支撑环和纵筋分布均匀,并应有足够的强度和刚度,能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气

体压力,能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形.

拉簧式骨架要有足够的圈数和弹性,拉开后间距要均匀.

除尘骨架通用质量要求：根据机械工业部标准JB/T5917—91制定一、直径公差：圆形 -3%。例设计直径为 125，实际可为 125— 121mm。二、周长公差：梯形或扁形除尘骨架 -1.5%。例设计周长为800mm，实际可为800—788mm。三、长度公差 -1%。例设计长度为2430mm，实际可为2410—2430之间。*注意：不可制成正差以免无法安装造成报废。四、框架外观：防腐蚀层完整无剥落。五、焊接要求：焊接牢固无毛刺凹凸。脱焊、漏焊、虚焊率小于1%且开焊点不可相邻。

品名：碳钢骨架、不锈钢骨架。规格：各种圆形除尘袋笼和扁形骨架。原料：采用优质低碳钢丝、热镀锌钢丝、优质不锈钢线材制作。结构：有文氏管、卡圈式接头、插接式接头等设计合理的配件。表面处理：有镀锌、喷塑、耐高温、防腐蚀处理；表面有机硅涂层特别适用于大型发电机组的除尘器应用。产品应用：广泛应用于冶金、建材、发电、化工、食品、垃圾焚烧炉等行业。

订购除尘骨架请确定下列参数：花板孔的尺寸，长度，要求几根丝，丝径多粗，连接形式以及带否文氏管。