

## DWYER德维尔压差变送器MS-121,

产品名称	DWYER德维尔压差变送器MS-121,
公司名称	上海创仪实业有限公司
价格	550.00/只
规格参数	品牌:Dwyer 型号:MS-121 产地:德维尔
公司地址	上海市松江区嘉蓬路168号嘉蓬产业园1号楼101-102号
联系电话	021-34170098 13816089353

## 产品详情

DWYER德维尔压差变送器MS-121,

MS-121 MS-121-LCD压差变送器 Dwyer

特性：量程小，现场可调公制英制2种范围,可监测压差或风速

介质：空气和非可燃性兼容气体

精度：±2%

稳定性：±1% F.S./年

温度限制：0~150 ° F (-18~66 ° C)

压力限制：1 psi大,可选;10 psi,脉冲压力

电源：10-35VDC(2-线); 17-36VDC或隔离的21.6-33VAC(3-线)

输出：4-20mA(2-线),0-10V(3-线)

反应时间：0.5-15sec.现场连续可调.提供1.5to45seconds的95%的反应时间

零偏和满偏：数字按键

环路阻抗：电流输出:0-1250大.电压输出:小负载阻抗1k

电流消耗：40mA大

显示(可选)：4位LCD

电气连接：4-20mA,2-线: 欧式端子16-26AWG.0-10V,3-线欧式端子16-22AWG

气压连接：3/16" (5 mm) 内径管子. 大外径 9 mm

封装：NEMA 4X(IP66)

安装方向：膜盒垂直位置

重量：8.0oz(230 g)

认证：CE

相关型号如下：

MS-121 4-20 mA 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) 挂墙或盘装

MS-122 4-20 mA 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) 管道

MS-321 0-10 V 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) 挂墙或盘装

MS-322 0-10 V 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) 管道

MS-111 4-20 mA 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) 挂墙或盘装

MS-112 4-20 mA 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) 管道

MS-311 0-10 V 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) 挂墙或盘装

MS-312 0-10 V 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) 管道

MS-131 4-20 mA 10" w.c. (2 kPa) 挂墙或盘装

MS-331 0-10 V 10" w.c. (2 kPa) 挂墙或盘装

MS-141 4-20 mA 15" w.c. (3 kPa) 挂墙或盘装

MS-341 0-10 V 15" w.c. (3 kPa) 挂墙或盘装

MS-151 4-20 mA 25" w.c. (5 kPa) 挂墙或盘装

MS-351 0-10 V 25" w.c. (5 kPa) 挂墙或盘装

MS-021 4-20 mA  $\pm 0.1$ ", 0.25", 0.5" w.c. ( $\pm 25,50,100$  Pa)挂墙或盘装

MS-221 0-10 V  $\pm 0.1$ ", 0.25", 0.5" w.c. ( $\pm 25,50,100$  Pa)挂墙或盘装

