

BDH-500-1500L液压双分散轴分散机

产品名称	BDH-500-1500L液压双分散轴分散机
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BDH-500-1500L
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

产品详情

液压双分散轴分散机 液压双分散轴分散机介绍 双轴分散机适用二种或多种液体和粉状物料进行搅拌和分散。双叶轮同时进行对固-液相分散，能有效的减弱物料的随动现象，加速分散效果和质量。 液压双分散轴分散机工作原理 通过两组分散盘的高速运转，使物料呈环状流，产生强旋涡，呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。通过液压泵工作驱动液压柱塞升降，带动整个传动机构和工作组升降。

液压双分散轴分散机优势

分散效率高，产品品质好 设备最高转速可达2930rpm（大功率最高1450rpm），线速度20m/s以上，能够快速的将粉料均匀分散到液料里面物料由于受到极高的剪切力，分散均匀，形成很好的悬浮效果。

操作方便、安全

设备通过油缸作为升降执行器，带控制阀控制分散机上升、停止、下降，操作简单，稳定性高；分散盘采用内六角螺栓与主轴固定，能够方便快捷拆卸更换，清洗容易，且可以根据工艺情况更换不同的分散盘，实现最佳的分散效果；带有不同的抱夹方式（皮带、手摇、气动），可以快速将搅拌桶固定，防止桶在工作中发生位移造成安全事故；

方式多样

设备结构紧凑，可做成落地式和平台式，缸体可匹配设计为可移动式 and 固定式

非标性强

可定制各类型非标产品，如防爆型，密闭型，带升降盖型，同轴/双轴复合型，一机多缸型，釜用型等，材质可根据要求定制。

液压双分散轴分散机技术参数 型号 功率kw 分散转速rpm 处理量L BDH-500
11 1200 500 BDH-1000 30 1200 1000 BDH-1500 75 1200
1500

液压双分散轴分散机实拍

如果您想了解分散机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，分散机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们分散机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！