

回转窑用磷酸盐砖

产品名称	回转窑用磷酸盐砖
公司名称	郑州科威耐火材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	品牌:郑州科威 包装:托盘包装
公司地址	新密市来集镇宋楼
联系电话	0371-63156988 15036117666

产品详情

磷酸盐砖

理化指标：

项目	普通磷酸盐砖	磷酸盐结合耐磨砖	特种磷酸盐砖	磷酸盐复合砖	
	p-75	pa-75	pt-1	重质部分	轻质部分
al2o3%	75	75	80	5	55
fe2o3	2.1	2.1	1.8	2	1.5
耐火度	1770	1770	1790	1770	--
体积密度bd g/cm ³	2.7	2.75	2.9	2.8	1.0
常温耐压强度ccs mpa	70	75	80	75	5.5

0.2mp荷重软化开始温度 rul	1350	1300	1520	1350	--
热震稳定性次(100,水冷) tsr	20	20	15	--	--
重、轻质结合部 常温耐压强度mpa	--	--	--	15	
性能特点及使用部位	磷酸盐结合高铝质是以高铝矾土熟料为骨料和细粉，磷酸和磷酸铝为结合剂，经半干法压制成型，400-600度热处理的化学结合而成的高铝耐火制品，使用于大中型水泥烧成带以及过渡带				

磷酸盐耐火砖突出特性：（1）较高强度，耐磨性好。

（2）良好的耐化学侵蚀性。（其抗碱能力优于粘土砖、高铝砖）（3）良好的抗热震性。

（4）荷重软化温度较高。

用途：故常于在回转窑的过渡带、窑口、窑门罩、冷却机的内衬及其他耐火砖易松动掉落的部位。

?????? ?? ??

????????

??? 15036117666

?????0371-63156988

?????0371-63162999