

# 颜钛云商明凌助剂AGITAN A200消泡剂

产品名称	颜钛云商明凌助剂AGITAN A200消泡剂
公司名称	上海颜钛电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国明凌 型号:AGITAN A200
公司地址	上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层A区232室
联系电话	021-32513560 13621981964

## 产品详情

### AGITAN A200水系涂料用消泡助剂

AGITAN A200 专为半光、高光建筑涂料而设计和开发的抑泡消泡剂。

AGITAN A200是一种高新技术的聚乙烯蜡类的消泡剂，具有最适宜的粒径分布，适用于有光建筑涂料和水性工业涂料制造。相对小粒径的蜡能够提供早期的消泡性并具有消泡的持久性，对涂料的光泽及干膜的外观没有影响。AGITAN A200分散性能优异，因此特别推荐用于低剪切速率下的制造过程，对于刷涂、滚涂、喷涂过程中产生的泡沫具有优异的消泡效果。

#### 特征

在平光和有光涂料中应用性能优异

迅速的破泡性，消泡持久性能优异

提高光泽的一致性，防止鱼眼的产生

优异的流动、流平性

高性价比

高的膜丰满度和遮盖力

#### 一般性质

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

## 主要应用范围建议与使用方法

特别推荐用于建筑涂料（半光/高光）、水性工业漆和上光漆/清漆，在高光漆和汽车漆中也可以使用。一般添加量为0.1~0.3%，如果需要，也可以添加到1%。为达到最佳效果，请预先测试。

### AGITAN

A200在制造过程中的任何阶段都可以添加，在调漆阶段（低剪切搅拌阶段）添加效果最佳。

## 储存和运送

AGITAN A200储存在室温下即可，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。温度过高或过低不会影响使用性能，如果产品凝结，放在室温环境解冻，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的12个月内。

**包装**        大桶装400Lbs./181.44kg.净重，小桶装37Lbs./16.78kg.净重。

### 备注：

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

（来电咨询：021-32513560-8028）（颜钛云商：<http://www.yclmall.com>）

（集团官网：<http://www.titanos.cn>）（阿里商铺：<https://titanos.1688.com>）