

便携式沼气气体检测仪

产品名称	便携式沼气气体检测仪
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

产品详情

便携式沼气气体检测仪是一种检测单一气体的手持式探测器，使用锂电池供电。

便携式沼气气体检测仪采用自然扩散式取样检测气体，是一款适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。

便携式沼气气体检测仪显示采用LCD屏幕显示器（以下简称显示器），直观地显示检测气体的浓度、量程。

简单的三键操作方式，使得操作更简洁、易懂。

便携式沼气气体检测仪传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，测量准确，互换性强，可靠性高等特点。

传感器保护，传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。

便携式沼气气体检测仪主要特点

测量精度高

RBBJ型气体检测仪使用高速CPU处理器，能够快速精准地处理系统任务，保证检测仪的可靠性。

采用进口气体敏感元件，精度高、可靠性强，响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。

显示直观

LCD液晶显示，可实时显示气体的浓度。

抗震性好。

低功耗

体积小，重量轻，功耗低，方便携带。

采用高性能锂电池，工作时间长，同时采用充电保护和低电压保护，保证电池使用更可靠，寿命更长。

快速预热，响应时间迅速。

便携式沼气气体检测仪技术参数

检测原理：易燃易爆气体 催化燃烧式进口传感器

检测气体：沼气

取样方式：自然扩散

电 池：锂电池

标称电压：3.6V容量 1600mAh

待机工作时间：>8小时（常温下）易燃易爆气体

>10天（常温下）沼气有害气体

测量精度：±5%F·S

响应时间： 30S

充电电压：DC5V

工作温度：-40 ~ 60

工作湿度： 95%RH

报警系统：声光报警、振动

报警音量： 75dB

便携式沼气气体检测仪产品安装

便携式沼气气体检测仪只针对一种气体检测，24小时全天候，全区域提供检测，锂电池供电，同时配备充电器和锡铝包装箱）。

便携式沼气气体检测仪高品质产品给您提供可靠的保障。沼气报警设备公司欢迎您随时致电13188930042或QQ：751418499，与魏欣联系，也可以登陆

我们的网址：<http://www.yiqi999.com> <http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！