

DR3-4液压换向阀,启东神舟润滑

产品名称	DR3-4液压换向阀,启东神舟润滑
公司名称	启东市神舟润滑设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神舟珠峰 型号:DR3-4
公司地址	江苏启东汇龙镇紫薇东路
联系电话	86-513-83227070 86-513-83229790 13862970416

产品详情

dr3-4全自动换向阀

一、产品介绍 dr3-4是种全自动换向阀，是专门针对高压、小排量双线终端式干油集中润滑小系统而精心进行设计的新型液压换向阀。该阀的研制而成，对双线终端式干油集中润滑小系统而言是个伟大的创举，它集原系统中所使用的电磁阀或电动四通阀与压力操纵阀或压差开关，二种设备的组合功能于一体，从而大大减少设备本身及多种设备共同参与电器控制发生故障的几率，而且还能进一步优化润滑系统的电器控制。本换向阀适用于双线终端式干油润滑小系统中，其主要功能是把小油量润滑泵输出的润滑剂交替供向润滑系统的两条供油主管，并发出交替切换的电信号。

二、技术参数

型号	公称压力	压力调节范围	行程开关
dr3-4	40mpa	5-38mpa	ax3100

三、使用要领 1、dr3-4液压换向阀在公称压力为40mpa以下的干油小系统中使用，阀的实际切换油压最大不要超过38mpa。 2、安装使用时必须仔细确认阀的进油口p与润滑泵的供油口相接，阀的回油口t应与润滑泵的回油口连接。且要保证回油管道畅通无阻，确保卸荷正常。 3、根据干油润滑

系统实际的工作情况，合理调正好换向切换油压的设定（调压螺丝顺时针转动其压力升高，反之压力下降），调正完毕时并将拧紧螺母锁好。 4、应不定期的检查系统末端双线分配器给油动作的情况，如出现系统末端分配器工作不正常，说明系统压力不够，此时应重新调定前端的液压换向阀至合适压力。 5、外形尺寸见实物图中心距为92，安装孔尺寸为 $\phi 6.5$ ，进出口螺纹均为G3/8。油口的识别应根据实物上的标识进行安装接管。