炉墙砌筑用PA胶泥

产品名称	炉墙砌筑用PA胶泥
公司名称	淄博云泰炉业科技有限公司
价格	4.50/公斤
规格参数	品牌:云泰 型号:无 规格: 30KG/桶
公司地址	山东省淄博市淄川磁村工业园
联系电话	0533-3079310 15965332256

产品详情

PA胶泥是一种无机化学结合剂，它是用多种化学原料经过严密的化学反应生产的，它同样具备PA耐磨砖几项特点，它和PA砖为同性材料粘结强度非常高，在500℃以上能和耐磨砖磁化为一个牢固的整体，使整个炉墙在炉温急剧上升或下降时能和炉墙热胀冷缩同步进行，同时炉墙的强度和气密性就有了很大的提高．待炉墙施工完毕后，再涂上２～３mmPA胶泥，这样就减少了炉墙的冲刷力，大大提高了炉墙的使用寿命.

其材料性能符合下表：

指 标		PA
化学成分% 不小于	AI2O3	70
	SiO2	-
	SiC	-
稠度 不大于		240
耐压强度／Mpa	110℃, 16h	≥0.5

	1000°C, 3h	≥0.2
烧后线收缩率／% 不大于		(1000°C，3h) 1.0
热态压缩率(1Mpa, 1000°C)/% 不小于		15

我公司视质量为生命，奉用户为上帝，并一贯遵循对每一道工序负责，对每一批产品负责，对每一位用户负责的质量方针，竭诚为用户服务。现所有产品已通过ISO9001国际质量体系认证，可靠稳定的质量使我司产品
销量及各项综合经济指标居国内同行业前列，用户遍布全国，并远销三十多个国家。电话：0533-3079310 手机：15965332256 微信同步！