DHB6/4.0高压点火泵,我厂专业销售

产品名称	DHB6/4.0高压点火泵,我厂专业销售
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	680.00/台
规格参数	流量m3/h:0.36 转速r/min:910 功率Kw:1.1
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

产品详情

DHB6/4.0高压点火泵采用双作用转子泵结构，具有运转平稳 、振动噪音低 、工作压力高（最大压力可达8Mpa） 、压力稳定 、喷射的燃油雾化性好 、燃烧充分 、节能环保等优点。 高压柴油点火泵主要用于燃煤锅炉工作前喷射柴油点火以及燃油锅炉炉前喷射使用。泊泰邦输送介质主要是柴油，也可用于性质类似的低粘度无杂质的其它燃烧油料,也可以作为液压传动油泵使用。 www.botaibang.com www.tebeng.com www.ycbbeng.com www.kcbbeng.com www.botebeng.com www.3grbeng.com www.zhayoubeng.cn www.botoutebeng.com www.tezhongbeng.com www.taibangyoubeng.com www.taibangyoubeng.com/clbxl/default.html www.taibangyoubeng.com/zybzyb/default.html www.taibangyoubeng.com/ktya/default.html www.taibangyoubeng.com/2cyclb/default.html
DHB系列高压柴油点火油泵技术参数： 型号 口径 最大 工作压力 MPa 流量 转速 r/min 电动机 进油口 极限口径 出油口 极限口径 进口 出口 L/min m ^{3} /h 功率 Kw 电机型号 DHB-6/2.5 2.5 6 0.36 910 1.1 YB90L-6 ≥ ø 15 ≥ ø 11 DHB-6/4.0 4.0 6 0.36 910 1.1 YB90L-6 ≥ ø 15 ≥ ø 11 DHB-6/6.5 6.5 6 0.36 940 1.5 YB100L-6 ≥ ø 15 ≥ ø 11 DHB-10/2.5 2.5 10 0.6 910 1.1 YB90L-6 ≥ ø 15 ≥ ø 11 DHB-10/4.0 4.0 10 0.6 940 1.5 YB100L-6 ≥ ø 15 ≥ ø 11 DHB-10/6.5 6.5 10 0.6 940 2.2 YB112M-6 ≥ ø 15 ≥ ø 11 型号 口径 最大 工作压力 MPa 流量 转速 r/min 电动机 进油口 极限口径 出油口 极限口径 进口 出口 L/min m ^{3} /h 功率 Kw 电机型号 DHB-16/2.5 2.5 16 0.96 940 1.5 YB100L-6 ≥ ø 20 ≥ ø 18 DHB-16/4.0 4.0 16 0.96 940 2.2 YB112M-6 ≥ ø 20 ≥ ø 18 DHB-16/6.5 6.5 16 0.96 940 2.2 YB112M-6 ≥ ø 20 ≥ ø 18 DHB-16/8.0 8.0 16 0.96 960 3.0 YB132S-6 ≥ ø 20 ≥ ø 18 DHB-25/2.5 2.5 25 1.5 940 1.5 YB100L-6 ≥ ø 20 ≥ ø 18 DHB-25/4.0 4.0 25 1.5 940 2.2 YB112M-6 ≥ ø 20 ≥ ø 18 型号 口径 最大 工作压力 MPa 流量 转速 r/min 电动机 进油口 极限口径 出油口 极限口径 进口 出口 L/min m ^{3} /h 功率 Kw 电机型号 DHB-25/6.5 6.5 25 1.5 960 4.0 YB132M-6 ≥ ø 20 ≥ ø 18 DHB-25/8.0 8.0 25 1.5 960 5.5 YB132M-6 ≥ ø 20 ≥ ø 18 DHB-35/2.5 2.5 35 2.1 960 3.0 YB132S-6 ≥ ø 25 ≥ ø 20 DHB-35/4.0 4.0 35 2.1 960 4.0 YB132M-6 ≥ ø 25 ≥ ø 20 DHB-35/6.5 6.5 35 2.1 960 5.5 YB132M-6 ≥ ø 25 ≥ ø 20 DHB-35/8.0 8.0 35 2.1 970 7.5 YB160M-6 ≥ ø 25 ≥ ø 20 DHB-50/2.5 2.5 50 3.0 960 3.0 YB132S-6 ≥ ø 30 ≥ ø 25 DHB-50/4.0 4.0 50 3.0 960 4.0 YB132M-6 ≥ ø 30 ≥ ø 25 DHB-50/6.3 6.3 50 3.0 970 7.5 YB160M-6 ≥ ø 30 ≥ ø 25