

迪威普DVP-16光纤熔接机

产品名称	迪威普DVP-16光纤熔接机
公司名称	北京汇海科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:迪威普 型号:DVP-16
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路136号院
联系电话	86-01087669287 13426489145

产品详情

DVP-16迪威普光纤熔接机主要特点

全新多功能夹具设计，无需更换夹具便可熔接各种光纤

全自动,手动，半自动功能可选，提高工程效率

体积小，重量轻；体积比传统熔接机小40%，重量仅为1.95KG

5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量

系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态

暂停功能，便于科学教研

休眠设计，节省用电，提高工作时间

6.5Ah大容量锂电池，充满电后可接续和加热超过260次

业内最大的存储量：可储存 8000组接续结果

全数字，双纤同时对准；精度高，速度快

USB接口，直流接口

DVP-16迪威普光纤熔接机技术参数

--	--

适用光纤	SM (单模)、MM (多模)、DS (色散位移)、NZDS (非零色散位移, 即G.655)、EDF (掺饵)、弯曲不敏感光纤 (G.657)、尾纤、皮线光纤及各类光纤连接器
实际平均损耗	0.02dB (SM)、0.01dB (MM)、0.04dB (DS)、0.04dB (NZDS)
回拨损耗	60dB
张力测试	2.0N (200gf) (标准)
热缩套管	20至60mm和一系列光纤热缩保护管
熔接程序	5组工厂预置程序, 75组用户自定义程序
语言显示	中文
操作环境	-25~+50 (温度), 0~95%RH (不结露), 0-5000m (海拔)
存储环境	-40~+80 (温度), 0~95%RH (不结露)
电源	电池充电器: 100-240V, 50/60HZ。 内置电池: 电压为12V, 6.5Ah, 充满电后可熔接/加热最少260次
尺寸/重量	142 (D) × 122 (W) × 138 (H) mm/1.95kg

DVP-16迪威普光纤熔接机标准配置

- 主机 · 内置电池 · 充电器 · 备用电极 · 冷却托盘 · 操作指南 · 携带箱 · 精密光纤切割刀
- 光纤剥皮钳