HS6000光时域反射仪（OTDR）

产品名称	HS6000光时域反射仪（OTDR）
公司名称	北京汇海科技有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:汇海 型号:HS6000
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路136号院
联系电话	86-01087669287 13426489145

产品详情

一、HS6000光时域反射仪（OTDR）功能特点：

● 能同时进行1310/1550nm双波长的精确测试

● **具可视故障定位VFL**功能，能测试5KM光缆长度

● 能测试多模光缆（光缆长度为20～10000M）

●优化的供电设计：锂充电电池，待机时长不低于8小时

●Bellcore文件格式（.sor），能输出到PC机和打印曲线，机器内存存储大于10000条迹线存储。

●具有通信光检测功能，能有效保护测试仪表和通信设备

●提供多条迹线比较的“ 多波长分析 ”功能模式：在“ 多波长分析 ”模式中，可以实现任意迹线文件的对比显示分析功能

●提供灵活多样的打印模式：单页单迹线打印模式、批量打印模式、单页多迹线打印模式、多波形显示打印模式。提供对打印选项和页面设置的个性选择。

二、质量保证基本要求：

- 1年免费保修（非人为损坏）
- 正规厂家产品，产品通过CE、FCC等认证
- 生产厂家通过IS09001、环境体系认证等
- 要求原厂研发和生产（非OEM或ODM产品），提供能证明是原厂研发、生产的产品专利证书和第三方检测报告

三、HS6000光时域反射仪（OTDR）关键技术参数

技术规格1	
波长(nm)	1310/1550
动态范围(dB)**2**	32/30
脉冲宽度(ns)	5、20、40、80、160、320、640、1280
事件盲区(m)**3**	2m
衰减盲区(m)**3**	7m
线性度(dB/dB)	±0.05 dB/ dB
损耗阈值(dB)	0.05

损耗分辨率(dB)	0.01
采样分辨率(m)	0.125至8
采样点	32K
距离不确定度(m)	±(1 m + 5×10-5×距离+取样间距)
距离范围(km)	0.03至100
典型实时刷新时长(s)	0.2
迹线存储容量	＞10000条
测量时长	自定义，5、10、15、30S；1、2 、3 min

四、HS6000光时域反射仪（OTDR）一般规格

尺寸（H×W×D)	150×235×66
重量	1.5kg
温度	运行温度 -10°C至50°C
	存储温度-40°C至70°C
相对湿度	0%至95%（非冷凝）
电源	锂电池；连续工作时间≥8小时
保修期	12个月
接口	
光接口	FC/UPC(PC、APC可选)
数据接口	USB接口、SD卡接口
可视故障定位VFL	
波长	650nm

输出功率(dBm)	≥-3
测试最远距离	5km