

诸城双春粘豆包真空包装机 一机多用

产品名称	诸城双春粘豆包真空包装机 一机多用
公司名称	诸城市双春包装机械有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:双春 型号:DZ-600/2S 功率:2.5KW
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道普乐村
联系电话	0536-6113888 13287660921

产品详情

粘豆包玉米真空包装机：

主要技术参数：

型 号：DZ-600/2S 真空室尺寸：700*610*135

封口尺寸：600*8/4 包装能力：4-6次/min

功 率：2.5KW 外形尺寸：1400*750*900

工作原理：

1、真空：真空室合盖，真空泵工作，真空室开始抽真空，包装袋内同时真空，真空表指针上升，达到额定真空度（由时间继电器ISJ控制）真空泵停止工作，真空停。在真空工作的同时，二位三通电磁阀IDT工作，热封气室真空，热压架保持原位。

2、热封：IDT断，外界大气通过其上部进气孔进入热封气室，利用真空室内同热封气室之

间的压力差，热封气室充气膨胀，使其上热压架下移，压住袋口；同时热封变压器工作，开始封口；在此同时，时间继电器2SJ工作，数秒后动作，热封结束。

3、回气：二位二通电磁阀2DT通，大气进入真空室，真空表指针回到零，热压架依靠复位弹簧复位，真空室开盖。

4、循环：将上述真空室移至另一真空室，即进入下一个工作过程，左右两室交替工作，循环往复。

真空包装的作用：

真空包装的主要作用是除氧，以有利于防止食品变质，其原理也比较简单，因食品霉腐变质主

要由微生物的活动造成，而大多数微生物（如霉菌和???)的生存是需要氧气的，而真空包

装就是运用这个原理，把包装袋内和食品细胞内的氧气抽掉，使微生物失去生存的环境。实验

证明：当包装袋内的氧气浓度 1%时，微生物的生长和繁殖速度就急剧下降，氧气浓度 0.5%时

，大多数微生物将受到抑制而停止繁殖。（注：真空包装不能抑制厌氧菌的繁殖和酶反应引起的

食品变质和变色，因此还需与其它辅助方法结合，如冷藏、速冻、脱水、高温杀菌、辐照灭菌、

微波杀菌、盐腌制等。）