# 安泰316不锈钢防爆潜水泵高端缔造者

产品名称	安泰316不锈钢防爆潜水泵高端缔造者
公司名称	济宁安泰矿山设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安立泰 型号:BQS 流量:10-2500m3/h
公司地址	山东省济宁市鱼台县经济开发区
联系电话	053187515800 18560228979

# 产品详情

WQB防爆潜水泵 防爆污水泵 不锈钢防爆潜水泵 防爆排污泵

### 安泰WQB型防爆潜水泵:

- 1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。
- 2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。
- 3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电源。
- 4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。

#### 5、防爆潜水泵

在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。

- 6、绝不允许将电缆作为安装起吊绳使用。
- 7、检查转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向。

#### 8、移动防爆潜水泵

时,必须切断电源,电泵在运转时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故.(TEL:185-6022-8979)

9、严禁电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检查原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝.

## 10、防爆潜水泵

运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检查,排除故障 . (指未配全自动保护柜的情况) .

### 11、防爆潜水泵

在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈乳化状态或有水沉淀出来,应及时更换10~20号机械油和机械密封.对于在恶劣工作条件下使用的电泵,更应经常的检修.

联系电话:185-6022-8979 QQ:3300-869-502