

宝钢B240P1D+ZFF锌铁合金板卷

产品名称	宝钢B240P1D+ZFF锌铁合金板卷
公司名称	上海旺雨实业有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 型号:齐全
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区162室
联系电话	021-36512320 13761369192

产品详情

产品名称：供应宝钢热轧酸洗B240P1D+ZF B260LYD+ZF B240P1D+ZF B260LYD+ZF是什么东西？ B240P1D+ZF B260LYD+ZF标准什么？ B240P1D+ZF B260LYD+ZF价格多少？ B240P1D+ZF B260LYD+ZF用途是什么？ B240P1D+ZF B260LYD+ZF机械性能是什么？ B240P1D+ZF B260LYD+ZF元素含量是什么？上海旺雨实业有限公司主要致力于汽车钢材经营贸易。我公司主营:宝钢汽车钢、高强钢、大梁钢、车轮钢、高强度机械专用钢、热轧卷板、冷轧板卷、酸洗板卷、耐候钢、耐腐蚀钢,及等材料。现货销售,货源充足,价格合理,并代理宝钢、梅钢、武钢期货业务。公司免费提供样品,价格公道一张起售,联系人:黄海明 电话:13761369192 QQ:316378221 分类和代号 4.1 钢板及钢带按用途区分应符合表1的规定。 4.2 钢板及钢带按表面质量区分应符合表2的规定。表1 牌 号 特点 DC51D+Z, DC51D+ZF, DD51D+Z 低碳钢 DC52D+Z, DC52D+ZF 低碳钢或无间隙原子钢 DC53D+Z, DC53D+ZF DC54D+Z, DC54D+ZF, DD54D+Z 无间隙原子钢 DC56D+Z, DC56D+ZF DC57D+Z, DC57D+ZF S220GD+Z, S220GD+ZF 碳素结构钢或低合金钢 S250GD+Z, S250GD+ZF S280GD+Z, S280GD+ZF S320GD+Z, S320GD+ZF S350GD+Z, S350GD+ZF S550GD+Z HC180YD+Z, HC180YD+ZF (H180YD+Z, H180YD+ZF) 无间隙原子高强度钢 HC220YD+Z, HC220YD+ZF (H220YD+Z, H220YD+ZF) B240P1D+ZF B260LYD+ZF HC260YD+Z, HC260YD+ZF (H260YD+Z, H260YD+ZF) HC180BD+Z, HC180BD+ZF (H180BD+Z, H180BD+ZF) 烘烤硬化钢 HC220BD+Z, HC220BD+ZF (H220BD+Z, H220BD+ZF) HC260BD+Z, HC260BD+ZF (H260BD+Z, H260BD+ZF) HC300BD+Z, HC300BD+ZF HC260LAD+Z, HC260LAD+ZF (H260LAD+Z, H260LAD+ZF) 低合金高强度钢 HC300LAD+Z, HC300LAD+ZF (H300LAD+Z, H300LAD+ZF) HC340LAD+Z(H340LAD+Z) HC340LAD+ZF(H340LAD+ZF) HD340LAD+Z(HR340LAD+Z) HC380LAD+Z(H380LAD+Z), HC380LAD+ZF HC420LAD+Z(H420LAD+Z), HC420LAD+ZF HD410LAD+Z(HR410LAD+Z) HC250/450DPD+Z, HC250/450DPD+ZF 双相钢 HC300/500DPD+Z, HC300/500DPD+ZF HC280/590DPD+Z, HC280/590DPD+ZF HC340/590DPD+Z, HC340/590DPD+ZF B340/590DPD+Z, B340/590DPD+ZF HC420/780DPD+Z, HC420/780DPD+ZF HC550/980DPD+Z HC380/590TRD+Z, HC380/590TRD+ZF 相变诱导塑性钢 HC400/690TRD+Z, HC400/690TRD+ZF HC420/780TRD+Z, HC420/780TRD+ZF HC350/600CPD+Z, HC350/600CPD+ZF 复相钢 HC500/780CPD+Z, HC500/780CPD+ZF HC700/980CPD+Z, HC700/980CPD+ZF HD620/750CPD+Z, HD620/750CPD+ZF HD680/780CPD+Z, HD680/780CPD+ZF HD720/950CPD+Z, HD720/950CPD+ZF 注:新版标准中原H系列牌号整体调整为HC系列牌号和HD系列牌号,其中,C代表冷轧基板,D代表热轧基板

；括号中的牌号可使用到2012年年底。表2级别代号较高级的精整表面FB高级的精整表面FC超高级的精整表面FD 4.3

钢板及钢带按镀层种类、镀层重量表示方法、表面结构、表面处理区分应符合表3规定。表3分类项目类别代号 镀层种类 纯锌镀层 Z 锌铁合金镀层 ZF 镀层重量表示方法 a, b 等厚镀层 A (g/m²)/B (g/m²) (A=B) A/B 差厚镀层 A (g/m²)/B (g/m²) (A > B) 表面结构 纯锌镀层(Z) 小锌花 X 零锌花 M 锌铁合金镀层(ZF) 锌铁合金 R 表面处理 铬酸钝化 C 铬酸钝化+涂油 CO 无铬钝化 C5 无铬钝化+涂油 CO5 无铬耐指纹 N5 自润滑 SL 涂油 O 不处理 U a A为钢带的外表面镀层重量或钢板的上表面镀层重量，单位为g/m²；B为钢带的内表面镀层重量或钢板的下表面镀层重量，单位为g/m²。b 经供需双方协商，等厚镀层代号可以双面重量之和表示。例如Z250，ZF90等。 5 订货所需信息 5.1 订货所需信息 5.1 订货时用户需提供下列信息：a) 产品名称（钢板或钢带）；b) 本产品标准号；c) 牌号；d) 镀层种类及镀层重量；e) 尺寸及其精度（包括厚度、宽度、长度、钢带内径等）；f) 不平度精度；g) 表面结构；h) 表面处理；i) 表面质量；j) 重量；k) 包装方式；l) 其他。5.2 如订货合同中未注明尺寸及不平度精度、表面处理种类、表面结构、表面质量及包装方式的具体要求，则以尺寸普通精度及不平度普通精度、表面处理CO、表面质量FB及供方指定的表面结构、包装方式供货。6 尺寸、外形、重量及允许偏差 6.1 尺寸 6.1.1 钢板及钢带的公称尺寸范围应符合表4规定。表4 单位：mm 项目 公称尺寸 厚度 0.30~3.0 宽度 钢带 700~1830 纵切钢带 450~900 长度 钢板 1000~6000 钢带（卷）内径 610/508 6.1.2 钢板及钢带的公称厚度指基板厚度和镀层厚度之和。6.2 钢板及钢带的尺寸和外形允许偏差应符合附录A（规范性附录）的规定。6.3 钢板通常按理论重量交货，也可按实际重量交货。钢板理论重量的计算方法应符合附录B（规范性附录）的规定。钢带通常按实际重量交货。