

DATALOGIC GD4130一维条码扫描枪

产品名称	DATALOGIC GD4130一维条码扫描枪
公司名称	徐州瑞广信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:得利捷 型号:GD4130 是否定制:否
公司地址	新沂市新安镇钟吾路131号
联系电话	0516-66775958 15190708553

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应
条码标签打印机，条码扫描枪，手持PDA设备，条码打印碳带,不干胶标签，腊基混合碳带,数据采集器

联系人：黄焱 电话：15190708553 QQ 2011264535 固话 0516-66775958

不干胶标签打印机：斑马 力象 东芝 科诚 西铁城 佐藤 博思得 等等

DATALOGIC GD4130手持扫描枪的特征及优点：1) 高达325次/秒的超灵敏扫描性能
2) 对13milUPC/EAN13条码达60cm的超长读码距离 3) 42°超广角读取宽大条码
4) Datalogic专利“绿点”良好识读反馈 5) 支持GS1 DataBar™
6) 多接口方案支持所有通用接口，包括USB，RS-232，键盘，光笔仿真和IBM 46XX
7) Checkpoint EAS防盗系统兼容型号 8) USB套装可供选择 9) 1.8m抗跌落

DATALOGIC GD4130手持扫描枪的规格参数：译码能力

一维码/线性码：对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码 堆栈码：GS1 DataBar Expanded Stacked、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

电器电流 工作状态（标称）：245 mA @ 5 VDC 待机/空闲（标称）：120 mA @ 5 VDC

输入电压：4.75 - 5.25 VDC 环境ESD静电保护（空中放电）：16 kV

抗跌落：可承受多次从1.8米/5.9英尺跌落水泥地的撞击 温度

储藏/运输：-20 至 70 °C / -4 至 158 °F

工作状态：0 至 55 °C / 32 至 131 °F 湿度（非冷凝）：5 至 90%

环境光：0 至 100,000 Lux 防水和防尘密封：IP52 接口：RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface ; RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface 识读性能

光源照明：630-670 nm双LED光 分辨率（最大）：0.076 mm / 3 mils 影像感应器：CCD Solid-State 打印对比度（最小）：15%

识读指示：Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈；蜂鸣器（音调和音量可调）；识读LED

识读率（最大）：325 次扫描/秒 识读角度：卷曲度：35°；斜度：65°；歪曲度（偏离）：65°
扫描范围-标准景深 最小景深由条码长度和扫描角度决定。 视打印分辨率，对比度和环境光而定。

10 mils : 2.0 至 45.0 cm / 0.8 至 17.7 in
13 mils : 3.0 至 60.0 cm / 1.2 至 23.4 in
20 mils : 3.0 至 80.0 cm / 1.2 至 31.2 in
5 mils : 6.0 至 18.0 cm / 2.3 至 7.0 in
7.5 mils : 3.5 至 30.0 cm / 1.4 至 11.7 in Safety & Regulatory

影像等级：IEC 60825-1 Class 1 LED 产品