

摩托罗拉Is2208ap条形码扫描器

产品名称	摩托罗拉Is2208ap条形码扫描器
公司名称	徐州瑞广信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:LS2208 是否定制:否
公司地址	新沂市新安镇钟吾路131号
联系电话	0516-66775958 15190708553

产品详情

徐州瑞广科技有限公司 供应

条码标签打印机，条码扫描枪，手持PDA设备，条码打印碳带,不干胶标签，腊基混合碳带,数据采集器

联系人：黄焱 电话：15190708553 QQ 2011264535 固话 0516-66775958

不干胶标签打印机：斑马 力象 东芝 科诚 西铁城 佐藤 博思得 等等

摩托罗拉symbol Is2208ap有线一维扫描枪的特性：1、确保灵活连接，为主机提供“未来商业的证明”
2、工作效率大大提高，缩短收银线的处理时间，为客户提供更好地服务
3、与新兴的符号体系兼容，充分利用您的硬件投资 4、产生高昂的主机软件修改成本
5、其他Symbol扫描器共用电缆，是替换和（或）省级更为快捷 6、确认模式，确保获得用户的积极反馈
7、在该领域进行产品更新和定制 8、进行图像扫描，并可以轻松实现手持模式与免提模式切换
9、圆润对称，可以缓解用户疲劳。尽可能提供最舒适的使用方式和最佳的工作效率

摩托罗拉symbol Is2208ap有线一维扫描枪的优点：1、多个线路板接口

2、性能卓越快捷，每秒扫描100次 3、所见条码Symbology*(RSS)

4、高级数据格式化（ADF），使用户可以在讲数据发送至主机之前进行修改

摩托罗拉symbol Is2208ap有线一维扫描枪的规格参数：电压：5V ± 10% 电流：标准130mA，最大175mA

电源：主机电源或外置电源 扫描器类型：双向 光源：650nm 可见激光二极管

扫描速率：典型情况下每秒扫描100次

工作距离：对于100% UPC/EAN 码型从直接接触到17in./43cm的扫描距离都可正常扫描

印刷对比度：最低20%反射差异 旋转视角：+/- 30度 倾斜视角：+/-65度 偏移视角：+/-60度 解码

能力：UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full A

SCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5,

Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5

支持接口：RS232、键盘插口、Wand、IBM 468X/9X、USB、Synapse 和Undecoded 环境参数：

操作温度：32 至122 (0 至50) 存储温度：-40 至158 (-40 至70)
湿度：相对湿度5% 到95% (无凝结) 抗震能力：从5ft./1.5米 高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作
环境光照：在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响
静电放电：符合15 kV 空气放电和8 Kv接触放电要求 强制规定：电安全性：符合UL1950、CS
A C22.2 No. 950、EN60950/IEC950、EMI/RFI FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Australian SMA, Taiwan EMC, Japan VCCI/MITI/Dentori.
激光安全性：CDRH Class II, IEC Class 2