

基础油150SN | 150SN脱蜡白土精制基础油

产品名称	基础油150SN 150SN脱蜡白土精制基础油
公司名称	广州市能润石油科技有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	品牌:茂石化名 型号:150SN 产地:广东茂名
公司地址	广州市增城区新塘镇亚太新城富群苑一街2号首层
联系电话	020-82707772 13802806793

产品详情

150SN基础油	技术指标	项目	质量指标	试验方法
运动粘度 (40)	, mm ² /s 29.5-32.6	GB/T 265	运动粘度 (100)	, mm ² /s 5.32 GB/T 265
粘度指数	118	GB/T 2541	闪点 (开口)	, 220 GB/T 3536
倾点			倾点	, -15 GB/T 3535
水溶性酸或碱	无	GB/T 259	机械杂质, %	无 GB/T 511
密度 (20)			密度 (20)	, kg/m ³ 868.2
GB/T 1884, 1885	颜色, 号 +25-27	GB/T 3555-1992	150SN	基础油用途:
本系列产品适用于调配润滑油, 或用于调制软化液。白油加工原料和润滑油调合组分等用途。				
150SN基础油概述:	本产品采用优质原油经减压蒸馏, 经溶剂脱蜡和白土精制而成			
150SN性能优点:	气味好, 粘度适中。			
粘度指数高118, 与	类润滑油基础油性能相当。		良好的贮存稳定性和光安定性	