

直角软管接头

产品名称	直角软管接头
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:星瑞 型号:XR-BGW 颜色:黑色
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

产品详情

产品名称：直角软管接头

产品代码: XR-BGW

产品材质: PA66尼龙 (polyamide)

螺纹规格: 公制螺纹 (Mefric) / 德制螺纹 (PG) / 英制螺纹 (G)

工作温度: -40~ + 100

产品认证: CE,RoHS

防火等级: UL94-V2

颜色: 黑色B,灰色G, 其他颜色可以定做

备注: 可增加防水垫片, 和防水圈, 使防护等级达到IP67

型号	软管规格	螺纹尺寸 德制	AG外径 (mm)	AG 内径(mm)	GL(mm)	H	包装单位 个/包

XR-BGW-M12B	AD10.0	M12 × 1.5	12	6.5	10	22.5	100
XR-BGW-M16B	AD10.0	M16 × 1.5	16	10	10	22.5	100
XR-BGW-M12B	AD13.0	M12 × 1.6	12	8	10	26	100
XR-BGW-M16B	AD13.0	M16 × 1.5	16	10	10	23	100
XR-BGW-M18B	AD13.0	M18 × 1.5	18	12	10	23	100
XR-BGW-M20B	AD13.0	M20 × 1.5	20	14.3	10	23	100
XR-BGW-M18B	AD15.8	M16 × 1.5	16	10	10	24	50
XR-BGW-M16B	AD15.8	M18 × 1.5	18	12	10	24	50
XR-BGW-M20B	AD15.8	M20 × 1.5	20	14.3	10	24	50
XR-BGW-M20B	AD18.5	M20 × 1.5	20	14.3	11	25.5	50
XR-BGW-M20B	AD21.2	M20 × 1.5	20	14.3	13	27	50
XR-BGW-M24B	AD21.2	M24 × 1.5	24	17	13	27	50
XR-BGW-M25B	AD21.2	M25 × 1.5	25	17	13	27	50
XR-BGW-M25B	AD25.0	M25 × 1.5	25	20	14	30	50
XR-BGW-M25B	AD28.5	M25 × 1.5	25	23	15	34	50
XR-BGW-M27B	AD28.5	M27 × 2.0	27	23	12	34	50
XR-BGW-M30B	AD28.5	M30 × 2.0	30	26	12	33	50

XR-BGW-M32B	AD34.5	M32 × 1.5	32	29	12	36	20
XR-BGW-M36B	AD34.5	M36 × 2.0	36	29	12	36	20
XR-BGW-M40B	AD34.5	M40 × 1.5	40	29	12	38.5	20
XR-BGW-M40B	AD42.5	M40 × 1.5	40	36	12	38.5	10
XR-BGW-M48B	AD42.5	M48 × 2.0	48	36	15	38.5	10
XR-BGW-M50B	AD54.5	M50 × 1.5	50	38	16	39	10
XR-BGW-M60B	AD54.5	M60 × 2.0	60	50	16	39	10
XR-BGW-M63B	AD54.5	M63 × 1.5	63	53	16	39	10
型号	软管规格	螺纹尺寸 德制	AG外径 (mm)	AG 内径(mm)	GL(mm)	H	包装单位 个/包
XR-BGW-PG7B	AD10.0	PG7	12.3	8	10	18	100
XR-BGW-PG9B	AD13.0	PG9	15	10	10	19	100
XR-BGW-PG11B	AD15.8	PG11	18.4	12.5	10	23	100
XR-BGW- PG13.5B	AD18.5	PG13.5	20.2	14.3	12	25	100
XR-BGW-PG16B	AD21.2	PG16	22.3	17	13	27	50
XR-BGW-PG21B	AD28.5	PG21	28	22	14	33	50
XR-BGW-PG29B	AD34.5	PG29	36.7	29	14	35	20

XR-BGW-PG36B	AD42.5	PG36	46.7	36.5	15	38.5	10
XR-BGW-PG48B	AD54.5	PG48	59	53	16	39	10
型号	软管规格	螺纹尺寸 英制	AG外径 (mm)	AG 内径(mm)	GL(mm)	H	包装单位 个/包
XR-BGW-3/8B	AD13.0	G3/8	18.6	13.6	10	19	100
XR-BGW-1/2B	AD21.2	G1/2	24	17	13	27	50
XR-BGW-1/2B	AD25.0	G1/2	25	20	14	30	50
XR-BGW-3/4B	AD28.5	G3/4	27	23	14	34	50
XR-BGW-1 B	AD34.5	G1	36	29	14	36	20