

波纹管防水接头

产品名称	波纹管防水接头
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:星瑞 型号:XR-BTF 颜色:黑色
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

产品详情

产品名称：波纹管防水接头

产品型号：XR-BTF

螺牙规格: 公制牙(Metric)、PG牙、G牙

产品材质: A.C.F部分采用UL认可之无卤素（Halogen-Free）尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成;(可定制UL认可的V-0防火等级尼龙原料);B.D部分采用三元乙丙(EPDM)耐候橡胶制成。(可定制耐寒、耐高温橡胶;耐高酸碱、耐化学与抗腐蚀橡胶)。

防护等级: IP68

工作温度: 静态-40 至100 ,或瞬间可耐热至120 ;动态-20 至80 , 或瞬间可耐热至100 .

产品特性: 本款高性能波纹管防水接头能完美地抗水压，是一款即使拉扯波纹管也能完全保持气密的产品。产品广泛地应用于移动式的自动化设备之防水、防油与气密的场合。

颜色种类: 黑色、灰色，其它颜色可定做。

适配软管	编号	螺牙规格M	螺纹外径mm	螺纹长度mm
AD10.0	BTF-M12-10.0	M12 x 1.5	12	9

AD13.0	BTF-M16-13.0	M16 x 1.5	16	15
AD15.8	BTF-M16-15.8	M16 x 1.5	16	15
	BTF-M20-15.8	M20 x 1.5	20	15
	BTF-M22-15.8	M22 x 1.5	22	15
AD18.5	BTF-M16-18.5	M16 x 1.5	16	15
	BTF-M20-18.5	M20 x 1.5	20	15
	BTF-M22-18.5	M22 x 1.5	22	15
AD21.2	BTF-M20-21.2	M20 x 1.5	20	15
	BTF-M25-21.2	M25 x 1.5	25	15
AD25.0	BTF-M25-25.0	M25 x 1.5	25	15
AD28.5	BTF-M25-28.5	M25 x 1.5	25	15
AD34.5	BTF-M32-34.5	M32 x 1.5	32	15
AD42.5	BTF-M40-42.5	M40 x 1.5	40	15
	BTF-M50-42.5	M50 x 1.5	50	15
AD54.5	BTF-M50-54.5	M50 x 1.5	50	22
	BTF-M63-54.5	M63 x 1.5	63	25
适配软管	编号	螺牙规格PG	螺纹外径mm	螺纹长度mm

AD10.0	BTF-PG7-10.0	PG7	12.5	9
	BTF-PG9-10.0	PG9	15.2	9
AD13.0	BTF-PG11-13.0	PG11	18.6	10
AD15.8	BTF-PG13.5-15.8	PG13.5	20.4	10
	BTF-PG16-15.8	PG16	22.5	10.8
AD18.5	BTF-PG13.5-18.5	PG13.5	20.4	10
	BTF-PG16-18.5	PG16	22.5	10.8
AD21.2	BTF-PG16-21.2	PG16	22.5	13
	BTF-PG21-21.2	PG21	28.3	13
AD28.5	BTF-PG21-28.5	PG21	28.3	13
AD34.5	BTF-PG29-34.5	PG29	37	13
AD42.5	BTF-PG36-42.5	PG36	47	13
AD54.5	BTF-PG48-54.5	PG48	59.3	16
适配软管	编号	螺牙规格PG	螺纹外径mm	螺纹长度mm
AD10.0	BTF-G1/4-10.0	G1/4	13.1	9
AD13.0	BTF-G3/8-13.0	G3/8	16.6	15
AD15.8	BTF-G1/2-15.8	G1/2	20.9	15

AD18.5	BTF-G1/2-18.5	G1/2	20.9	15
AD21.2	BTF-G1/2-21.2	G1/2	20.9	15
	BTF-G3/4-21.2	G3/4	26.4	15
AD28.5	BTF-G3/4-28.5	G3/4	26.4	15
AD34.5	BTF-G1-34.5	G1	33.2	15