

生物质锅炉布袋除尘器 脉冲袋式除尘设备

产品名称	生物质锅炉布袋除尘器 脉冲袋式除尘设备
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:崇德 型号:BMC-3-10 过滤面积:30m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

机械振动式清灰，机械振动式清灰是用机械凸轮、电磁振动器或气动锤产生低、中或高频的振动，以垂直或横向振打，使滤袋抖动变形而清除除尘滤袋迎尘面上的粉尘。振动源所采用的机械凸轮、电磁振动器或气动锤一般在通

用机械产品中选用，其振动功率、频率、体积

大小应满足[脉冲布袋除尘器](#)

清灰和安装等要求。振动清灰通常选用时间继电器控制。公司24小时联系电话：13483840343（周经理）0317-8557794

切换阀、移动喷咀一般由除尘器厂与主机一起提供。反吹风机可在通风机产品中自选。逆气流清灰的控制有以下几种方法。采用二通阀或三通阀逐室切换形成逆向气流清灰：分室反吹清灰时要求滤袋“过滤一反吹”（二状态）或“过滤一反吹一沉降”（三状态）。过滤一反吹一沉降的次数和时间都需要设定，一般分室结构的[布袋除尘设备](#)

清灰都在离线（停止过滤气流）状态下进行，其离线时间也通过设定来控制。因此分室反吹袋式除尘器清灰控制，应使用专用的分室反吹控制仪或用PLC可编程控制器。

逆气流反吹式清灰，采用二通阀或三通阀逐室切换，形成逆向气流，迫使除尘布袋形成收缩和鼓胀过程

（或缩瘪、鼓胀、沉降三过程），从而清除滤袋迎尘面上的粉尘。在必要时配用吹风机以增加清灰气流，或采用移动（水平或旋转）喷咀，将高压风机提供的逆向气流吹向除尘布袋，清除滤袋迎尘面上的粉尘。逆向气流清灰的方法，既应用于大、中型袋式除尘器，还可与振动清灰方法并用。振动使滤袋粉尘疏松，逆向气流使滤袋粉尘剥离，有利于提高清灰效果。

更多详细资料请查看：www.cdhbtt.com