

SEMEM_NC型蒸汽热水暖风机

产品名称	SEMEM_NC型蒸汽热水暖风机
公司名称	湖南西门机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SEMEM 型号:NC
公司地址	中国湖南省长沙市迎宾路235号迎宾大厦23楼
联系电话	0731-88801999 18075120027

产品详情

一、蒸汽热水暖风机概述：

1. NC型钢制蒸汽 热水暖风机、NC/B钢铝复合蒸汽热水暖风机是一种通风与供热设备；
2. 蒸汽热水暖风机性能好，外形美观，安装方便；
3. 热媒为蒸汽（0.03~1.0MPa）或热水（130~70℃）；
4. NC型 蒸汽热水暖风机广泛应用于当空气中不含易燃、易爆气体的厂房、公共建筑物的通风供暖。

二、蒸汽热水暖风机安装尺寸:

型 号		NC-30 NC/B-30	NC-60 NC/B-60	NC-90 NC/B-90	NC-125 NC/B-125
尺 寸	A	533	689	845	1020
	B	540	696	852	1010
	C	180	180	180	180
	D	460	630	775	950
	H	680	836	992	1152
	h	295	385	451	535
	l	~ 550	~ 550	~ 600	~ 650
	∅	400	500	550	650
G (英寸)		1½ ”	2½ ”	2½ ”	2½ ”

三、蒸汽热水暖风机技术参数:

型号	热工性能 (进风温度15)			风量 (m ³ /h)	出口风速 (m/s)	噪声 (dB/A)	散热器	电动机	
	热媒	供热量 (kw)	出风温度 ()					功率(kw)	
NC-30	蒸汽0.1M Pa	27.9	55	2100	6	70	SRZ	0.11	
	0.2MPa	31.4	60						
	0.3MPa	33.5	63						
	0.4MPa	36.2	67						
	热水130~ 70	18.2	44						
NC-60	蒸汽0.1M Pa	60.5	50	5000	7	75	SRZ	0.22	

	0.2MPa	74.8	60						
	0.3MPa	79.8	63						
	0.4MPa	86.5	67						
	热水130~70	40.6	42						
NC-90	蒸汽0.1MPa	83.7	50	7100	7	78	SRZ	0.36	
	0.2MPa	94.3	56						
	0.3MPa	106.2	60						
	0.4MPa	113.3	63						
	热水130~70	55.6	41						
NC-125	蒸汽0.1MPa	145.4	56	10000	6.7	78	SRZ	0.55	

NC/B-60	蒸汽0.1M Pa	65.2	54	6000	3.6	69	SRL-6 × 6/3	0.22
	0.2MPa	67.6	55					
	0.3MPa	71	57					
	0.4MPa	75.7	60					
	热水130~ 70	52.2	44					
	NC/B-90	蒸汽0.1M Pa	94.7					
0.2MPa	108.4	58						
0.3MPa	120.2	63						
0.4MPa	124.9	64						
热水130~ 70	75.7	43						

NC/B-125	蒸汽0.1M Pa	188.6	69	12500	3.3	75	SRL-9 × 9/3	0.55
	0.2MPa	213	76					
	0.3MPa	240.9	84					
	0.4MPa	256.8	88					
	热水130~ 70	119.5	47					