

SEMEM_ZQ型轴流暖风机

产品名称	SEMEM_ZQ型轴流暖风机
公司名称	湖南西门机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SEMEM 型号:ZQ
公司地址	中国湖南省长沙市迎宾路235号迎宾大厦23楼
联系电话	0731-88801999 18075120027

产品详情

一、轴流暖风机概述:

1. ZQ型 轴流暖风机

是我公司吸收了国外的先进技术与制造工艺，在Q型蒸汽暖风机的基础上成功研发的

一款新型 轴流暖风机；

2. 采用了低噪音外转子轴流风机，高效的钢管扎铝片散热器及精美的百叶窗等部件；

3. 轴流暖风机热媒为饱和蒸汽；

4. ZQ型 轴流暖风机结构紧凑合理、采用网罩式外转子风机，外形新颖美观；

5. 广泛应用于候车室、体育馆等大型公共场所循环加热空气采暖。

二、轴流暖风机性能参数：

型号	风量(m ³ /h)	蒸气压力 ()	散热量 (kw)	凝结水量 (kg/h)	进口温度 ()	出口温度 ()	噪音 dB(A)	风速 (m/s)
ZQ-20	2000	0.1	18.18	29.7	15	42	60	3.05
		0.2	19.53	32.34		44		
		0.3	20.87	35.03		46		

		0.4	22.22	37.84		48		
ZQ-30	3000	0.1	30.3	49.51	15	45	60	3.2
		0.2	33.33	55.19		48		
		0.3	36.36	61.02		51		
		0.4	38.38	65.36		53		
ZQ-40	4000	0.1	36.36	59.41	15	42	65	3.03
		0.2	39.05	64.66		44		
		0.3	41.75	70.07		46		
		0.4	44.44	75.68		48		
ZQ-50	5000	0.1	50.5	82.52	15	45	65	3.45
		0.2	55.5	91.99		48		

ZQ-120	12000	0.1	101	165.05	15	40	70	3.65
		0.2	117.16	194.01		44		
		0.3	129.28	216.97		47		
		0.4	137.36	233.91		49		

三、ZQ型轴流暖风机外形尺寸：

型号	A	B	C	D	D1	L	L1	电机功率 (W)	重量 (Kg)	DN
ZQ-20	550	610	540	260	450	300	500	120	45	40
ZQ-30	600	660	590	260	450	300	500	180	58	

ZQ-40	650	710	640	260	490	300	540	250	70
ZQ-50	700	760	690	260	490	300	540	250	90
ZQ-60	750	810	740	260	490	300	540	250	98
ZQ-70	800	860	790	280	550	320	600	370	108
ZQ-80	850	910	840	280	550	320	600	370	110
ZQ-90	900	960	890	310	570	350	620	750	120
ZQ-100	950	1010	940	310	570	350	620	750	130
ZQ-120	1000	1060	990	310	590	350	640	1100	145

四、 轴流暖风机安装安装与维护:

- 1、ZQ型轴流暖风机可安装在墙体结构件上；
- 2、安装前应检查轴流暖风机的完好性；
- 3、ZQ型轴流暖风机的冷凝水管路上要装有冷凝水排除器（疏水阀）；
- 4、电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；
- 5、ZQ型轴流暖风机再使用之前、应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；
- 6、轴流暖风机每次工作之前，要排净散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；
- 7、轴流暖风机停止工作后，应放净散热器中的冷凝水；
- 8、ZQ型轴流暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除换热器翅片及其他部位的灰尘；
- 9、轴流暖风机工作2-3年后，应立即清洗换热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；
- 10、该新型轴流暖风机也可根据用户要求生产成防爆轴流暖风机；
- 11、订货须知：

ZQ型 轴流暖风机热媒接口可根据用户要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。